

CELO CI VA-1S



CELO CI VA-1S

Artikelcode: 391600

Laatst gewijzigd: 01-01-2025

Merk: Famostar

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur,
Noodverlichtingsarmatuur,
Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-
noodverlichtingsarmatuur, Transparant,
Transparantarmatuur,
Verlichtingsarmatuur



Kenmerken

Montagewijze:	Inbouw	Beschermingsklasse:	II
Functie:	Vluchtwegverlichting	Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Geschikt voor markeringstype:	Overig	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	5/30 °C
Incl. pictogram:	Nee	Max. systeemvermogen:	0.9 W
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	190 lm
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Lichtstroom in standby modus:	0 lm
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)	Kleurtemperatuur:	5000.000/6000.000 K
Accu-eigenschap:	NiMH	Herkenningafstand:	0 m
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. bedrijfsduur:	1/1 h
Met lichtbron:	Nee	Breedte:	0 mm
Lamphouder:	Overig	Hoogte/diepte:	0 mm
Materiaal behuizing:	Kunststof	Lengte:	0 mm
Kleur behuizing:	Wit	Buitendiameter:	96 mm
Materiaal afdekking:	Overig	Inbouwbreedte:	0 mm
Spanningstype:	AC	Inbouwhoogte/diepte:	20 mm
Nom. spanning:	230.000/230.000 V	Inbouw lengte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwdiameter:	76 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP40	Geleiderdoorsnede:	0 mm²

Verpakkingsinformatie

Gewicht	529 gr
Breedte	157 mm
Hoogte	72 mm
Lengte	250 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
<small>Een kartonnen doos of container</small>	

