

Go! IPP-230



Go! IPP-230

Artikelcode: 391604

Laatst gewijzigd: 01-01-2025

Merk: Famostar

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



Kenmerken

Montagewijze:	Inbouw	Beschermingsklasse:	II
Functie:	Vluchtwegindicatie	Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA/NA °C
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig	Max. systeemvermogen:	0 W
Incl. pictogram:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Bewakingsinrichting:	Overig	Lichtstroom in standby modus:	0 lm
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Kleurtemperatuur:	NA/NA K
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)	Herkenningafstand:	25 m
Accu-eigenschap:	Overig	Nom. bedrijfsduur:	NA/NA h
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Breedte:	12 mm
Met lichtbron:	Nee	Hoogte/diepte:	146 mm
Lamphouder:	Overig	Lengte:	261 mm
Materiaal behuizing:	Kunststof	Buitendiameter:	0 mm
Kleur behuizing:	Wit	Inbouwbreedte:	0 mm
Materiaal afdekking:	Overig	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Spanningstype:	AC/DC	Inbouwlengte:	0 mm
Nom. spanning:	230.000/230.000 V	Inbouwdiameter:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Beschermingsgraad (IP):	IP40		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

