

CELO CS V-230S



CELO CS V-230S

Artikelcode: 392007

Laatst gewijzigd: 01-01-2025

Merk: Famostar

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur,
Noodverlichtingsarmatuur,
Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-
noodverlichtingsarmatuur, Transparant,
Transparantarmatuur,
Verlichtingsarmatuur



Kenmerken

Montagewijze:	Plafondopbouw	Beschermingsklasse:	II
Functie:	Vluchtwegverlichting	Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Geschikt voor markeringstype:	Overig	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA/NA °C
Incl. pictogram:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Bewakingsinrichting:	Overig	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	190 lm
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Lichtstroom in standby modus:	0 lm
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)	Kleurtemperatuur:	5000.000/6000.000 K
Accu-eigenschap:	Overig	Herkenningafstand:	0 m
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. bedrijfsduur:	NA/NA h
Met lichtbron:	Nee	Breedte:	140 mm
Lamphouder:	Overig	Hoogte/diepte:	45 mm
Materiaal behuizing:	Kunststof	Lengte:	140 mm
Kleur behuizing:	Wit	Buitendiameter:	0 mm
Materiaal afdekking:	Overig	Inbouwbreedte:	0 mm
Spanningstype:	AC/DC	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. spanning:	230.000/230.000 V	Inbouw lengte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwdiameter:	0 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP40	Geleiderdoorsnede:	0 mm²

Verpakkingsinformatie

Gewicht	394 gr
Breedte	158 mm
Hoogte	47 mm
Lengte	160 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
<small>Een kartonnen doos of container</small>	

