

Pro V-230



Pro V-230	
Artikelcode:	392503
Laatst gewijzigd:	01-01-2025
Merk:	Famostar
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL- noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



Kenmerken

Montagewijze:	Plafondopbouw	Beschermingsklasse:	II
Functie:	Vluchtwegverlichting	Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Incl. pictogram:	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20/40 °C
Bewakingsinrichting:	Overig	Max. systeemvermogen:	0 W
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	215 lm
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)	Lichtstroom in standby modus:	110 lm
Accu-eigenschap:	Overig	Kleurtemperatuur:	5000.000/6000.000 K
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Herkenningssafstand:	0 m
Met lichtbron:	Nee	Nom. bedrijfsduur:	NA/NA h
Lamphouder:	Overig	Breedte:	163 mm
Materiaal behuizing:	Kunststof	Hoogte/diepte:	78 mm
Kleur behuizing:	Wit	Lengte:	351 mm
Materiaal afdekking:	Overig	Buitendiameter:	0 mm
Spanningstype:	AC/DC	Inbouwbreedte:	0 mm
Nom. spanning:	230.000/230.000 V	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouw lengte:	0 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Inbouwdiameter:	0 mm
Slagvastheid:	IK10	Geleiderdoorsnede:	0 mm²

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1278 gr
Breedte	163 mm
Hoogte	78 mm
Lengte	351 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	

