

Pro WPA-1 C



Pro WPA-1 C	
Artikelcode:	392516
Laatst gewijzigd:	01-01-2025
Merk:	Famostar
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL- noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



Kenmerken

Montagewijze:	Wandopbouw	Beschermingsklasse:	II
Functie:	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Geschild voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20/35 °C
Incl. pictogram:	Nee	Max. systeemvermogen:	1.3 W
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Lichtstroom in standby modus:	0 lm
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)	Kleurtemperatuur:	NA/NA K
Accu-eigenschap:	NiMH	Herkenningafstand:	25 m
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. bedrijfsduur:	1/1 h
Met lichtbron:	Nee	Breedte:	163 mm
Lamphouder:	Overig	Hoogte/diepte:	78 mm
Materiaal behuizing:	Kunststof	Lengte:	351 mm
Kleur behuizing:	Wit	Buitendiameter:	0 mm
Materiaal afdekking:	Overig	Inbouwbreedte:	0 mm
Spanningstype:	AC	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. spanning:	230.000/230.000 V	Inbouw lengte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwdiameter:	0 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Slagvastheid:	IK10		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1379 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	

