

Go! PPA-1 C GA69



Go! PPA-1 C voorzien van GA69 adapter voor directe montage op een spanningsrailadapter

Artikelcode: 393312

Laatst gewijzigd: 01-01-2025

Merk: Famostar

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



Kenmerken

Montagewijze:	Plafondopbouw	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Functie:	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	5/40 °C
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig	Max. systeemvermogen:	1 W
Incl. pictogram:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	100 lm
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose	Lichtstroom in standby modus:	0 lm
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Kleurtemperatuur:	5000/6000 K
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)	Herkenningafstand:	25 m
Accu-eigenschap:	NiMH	Nom. bedrijfsduur:	1/1 h
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Breedte:	287 mm
Met lichtbron:	Nee	Hoogte/diepte:	35 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	6	Lengte:	202 mm
Aantal verlichtingskoppen:	1	Buitendiameter:	0 mm
Materiaal behuizing:	Kunststof	Inbouwbreedte:	0 mm
Kleur behuizing:	Wit	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant	Inbouw lengte:	0 mm
Spanningstype:	AC	Inbouwdiameter:	0 mm
Nom. spanning:	230/230 V	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Aansluitwijze:	Steekaansluiting
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1008 gr
Breedte	250 mm
Hoogte	38 mm
Lengte	305 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

