

LED Waterproof 150cm 42W 4000K IP65 5880lm Thorgeon



LED Waterproof 150cm 42W 4000K IP65 5880lm Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03043G2
Laatst gewijzigd:	07-08-2025
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	I	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM6
Breedte:	54 mm	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	SDCM6
Buitendiameter:	-mm	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Lamphouder:	Overig	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Geleiderdoorsnede:	-mm²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	- °C
Aansluitwijze:	Steekklem	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Grijs	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	42 W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	-mm	Dimming programmeerbaar:	Nee
Inbouwdiameter:	-mm	Dimbaar RF:	Nee
Met schakelaar:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar met push-button:	Nee
Aantal polen:	-cd	Niet dimbaar:	Ja
Lengte:	1510 mm	Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Hoogte/diepte:	53 mm	Specifieke lichtstroom armatuur:	140 lm/W
Materiaal behuizing:	Kunststof	Dimbaar DSI:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Inbouwlengte:	-mm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Lichtuitrede:	Direct	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal afdekking:	Kunststof mat/gesatineerd	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Slagvastheid:	IK08	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	230 V	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	3 %
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met bevestigingsmateriaal:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Lichtstroom regelbaar:	Nee

Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Compatible met Casambi:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Lichtsterkte:	- cd
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm ²	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	Overig
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Onbekend:	Overig
Nom. stroom:	290 mA	Onbekend:	Overig
Kleurtemperatuur:	4000 K	Onbekend:	Overig
Max. systeemvermogen:	42 W	Onbekend:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	5880 lm	Onbekend:	Overig
Lichtkleur:	Wit	Onbekend:	Overig
Met luchtsleuven:	Nee	Onbekend:	Overig
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	Overig
Constance lichtstroom regeling:	Ja	Onbekend:	Overig
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading	Inbouwhoogte/diepte:	-mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Oppervlaktebescherming behuizing:	Geen (onbehandeld)
Onbekend:	50000 h	Vermogensfactor:	0.9
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.1 kg
Breedte	54 mm
Hoogte	53 mm
Lengte	1510 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051140

