

Led Downlight Jolly round Bianca 85x59 CO75mm White + GU10 LH



Led Downlight Jolly round Bianca 85x59 CO75mm White + GU10 LH	
Artikelcode:	570127.00A
Laatst gewijzigd:	11-08-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Inbouwbreedte:	NA mm
Breedte:	-mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	NA mm
Buitendiameter:	-mm	Totale harmonische vervorming (THD):	NA mm
Reflector:	-mm	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	NA mm
Lamphouder:	-mm	Beschermingsgraad (NEMA):	NA mm
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA °C
Aansluitwijze:	-mm ²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	NA °C
Kleur behuizing:	-mm ²	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	Nee	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Voorschakelapparaat:	NA W	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Kleurweergave-index:	NA W	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	-mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Aantal polen:	-cd	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lengte:	-mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	-mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal behuizing:	-mm	Niet dimbaar:	Nee
Lamptype:	-mm	Lichtverdelers:	Nee
Kleur reflector:	-mm	Specifieke lichtstroom armatuur:	-lm/W
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Inbouw lengte:	-mm	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Lichtuittrede:	-mm	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeling:	-mm	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Materiaal afdekking:	-mm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Slagvastheid:	-mm	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. spanning:	NA V	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee

Stralingshoek:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm²	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Oppervlak geborsteld:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Nom. stroom:	NA mA	Inbouwdiameter:	NA mm
Kleurtemperatuur:	NA K	Compatible met Casambi:	Nee
Max. systeemvermogen:	-W	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm	Lichtsterkte:	NA cd
Lichtkleur:	-lm	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	NA cd
Verstelbaarheid:	-lm	Onbekend:	NA cd
Geschikt voor truss montage:	Nee	Onbekend:	NA cd
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Onbekend:	NA cd
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Onbekend:	NA cd
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	NA cd
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	NA cd
Inbouwhoogte:	NA mm	Onbekend:	NA cd
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Onbekend:	NA cd
Lichtstroom:	NA lm	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Soort bedrading:	NA lm	Onbekend:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h	Inbouwhoogte/diepte:	-mm
Onbekend:	-h	Vermogensfactor:	-mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85389099



Included

