

Led Downlight Plaster round 130x60 CO75mm closed IP44 white GU10 LH



Led Downlight Plaster round 130x60 CO75mm closed IP44 white GU10 LH	
Artikelcode:	410017.00A
Laatst gewijzigd:	11-08-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001701 - Plafond- en wandinbouwarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, Etalage armatuur, Etalage-armatuur, Etalagespot, FL-armatuur, FL-inbouwarmatuur, Gloeilamparmatuur, Halogeenarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Breedte:	120 mm	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Buitendiameter:	-mm	Geschikt voor wandinbouw:	Nee
Lampvermogen:	-W	Gloeidraadtest volgens IEC 695-2-1:	Nee
Reflector:	-W	Lichtuitrede:	Nee
Schakeling:	-W	Lichtverdeling:	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading:	Nee	Materiaal afdekking:	Overig
Lamphouder:	Overig	Rastermateriaal:	Overig
Kleur behuizing:	Overig	Cleanroom-klasse:	Overig
Dimbaar:	Nee	Slagvastheid:	Overig
Inbouwdiepte:	-mm	Ontstekingsapparaat:	Niet noodzakelijk
Rasteruitvoering:	-mm	Nom. spanning:	- V
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Beschermingsgraad (IP):	- V
Inbouwbreedte:	75 mm	Met lichtbron:	Nee
Inbouwdiameter:	-mm	Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Balvaste uitvoering:	Nee	Brandwerendheid "F":	Nee
Lengte:	120 mm	Brandwerendheid "FF":	Nee
Hoogte/diepte:	-mm	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Meubelinbouw, brandwerendheid "M":	Nee
Lamptype:	Overig	Meubelinbouw, brandwerendheid "MM":	Nee
Soort verlichtingsarmatuur:	Overig	Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Verblindingsbegrenzing UGR langsrichting:	Overig	Uitvoering oppervlakte:	Mat
Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting:	Overig	Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee	Ontstekingsapparaat inbegrepen:	Nee
Inbouw lengte:	75 mm	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee	Lampvermogen bij multiwatt:	Nee
Extreemtemperatuur:	- °C	Diameter lamp:	-mm
Kleur afdekking:	Geen	Kantelbare uitvoering:	Nee
Kleur bestuurbaar (RGB):	Nee	Raster geperforeerd:	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee	Reflector geperforeerd:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85389099

