

Ledvance DOWNLIGHT SLIM ALU GEN 1 205 22 W 3000 K WT



Artikelcode:	LV 064003
Laatst gewijzigd:	12-08-2025
Merk:	OSRAM, Ledvance
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Kenmerken

Beschermingsklasse:	II	Onbekend:	30000 h
Breedte:	225 mm	Inbouwbreedte:	NA mm
Buitendiameter:	225 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Reflector:	Geen	Totale harmonische vervorming (THD):	20
Lamphouder:	Geen	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Geleiderdoorsnede:	-mm²	Beschermingsgraad (NEMA):	RG0
Aansluitwijze:	Steekklem	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20.000 ~ 40.000
Kleur behuizing:	Wit	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DALI:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar DMX:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	22.000 W	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Ja	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Inbouwbreedte:	205 mm	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar RF:	Nee
Aantal polen:	2	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Lengte:	225 mm	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Hoogte/diepte:	23 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Dimbaar met push-button:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Niet dimbaar:	Ja
Kleur reflector:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	85 lm/W
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	Nee	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Inbouw lengte:	205 mm	Dimbaar DSI:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Bediening via Bluetooth:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Slagvastheid:	IK03	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. spanning:	220.000 ~ 240.000	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	18
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	11
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee

Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm²	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Nom. stroom:	190.000 mA	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Kleurtemperatuur:	3000.000 K	Inbouwdiameter:	205.000 mm
Max. systeemvermogen:	22 W	Compatible met Casambi:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1850 lm	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Lichtsterkte:	NA cd
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Geschikt voor truss montage:	Nee	Onbekend:	IP20
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Onbekend:	IP20
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Onbekend:	IP20
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	IP20
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	IP20
Inbouwhoogte:	NA mm	Onbekend:	IP20
Met IFTTT ondersteuning:	Ja	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Lichtstroom:	1850.000 lm	Onbekend:	Ja
Soort bedrading:	Eindig	Inbouwhoogte/diepte:	40 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Vermogensfactor:	0.5

Verpakkingsinformatie

Gewicht	35 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>
CBS-code	94051190

