

MI-LIGHT Downlight RGB+CCT Ø195 25W White Profolux



Artikelcode:	PL FUT060
Laatst gewijzigd:	14-08-2025
Merk:	Profolux
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Inbouwbreedte:	NA mm
Breedte:	230 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	NA mm
Buitendiameter:	230 mm	Totale harmonische vervorming (THD):	NA mm
Reflector:	Mat	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	NA mm
Lamphouder:	Mat	Beschermingsgraad (NEMA):	NA mm
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA °C
Aansluitwijze:	-mm ²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	NA °C
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	25.000 W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Voorschakelapparaat:	25.000 W	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	230 mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Aantal polen:	-cd	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lengte:	230 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	60 mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Niet dimbaar:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Nee
Kleur reflector:	LED niet uitwisselbaar	Specifieke lichtstroom armatuur:	102 lm/W
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Inbouw lengte:	230 mm	Verblindingsbegrenzing (UGR):	21
Lichtuittrede:	230 mm	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeling:	230 mm	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Materiaal afdekking:	230 mm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Slagvastheid:	230 mm	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. spanning:	100.000 ~ 240.000	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP44	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee

Stralingshoek:	Vrijstralend/diffuus	Lichtkleur regelbaar:	Standen
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm²	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Oppervlak geborsteld:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Nom. stroom:	NA mA	Inbouwdiameter:	200.000 ~ 225.000
Kleurtemperatuur:	2700.000 ~ 6500.000	Compatible met Casambi:	Nee
Max. systeemvermogen:	25 W	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm	Lichtsterkte:	NA cd
Lichtkleur:	RGB	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	NA cd
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Onbekend:	NA cd
Geschikt voor truss montage:	Nee	Onbekend:	NA cd
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Onbekend:	NA cd
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Onbekend:	NA cd
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	NA cd
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	NA cd
Inbouwhoogte:	NA mm	Onbekend:	NA cd
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Onbekend:	NA cd
Lichtstroom:	2550.000 lm	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Soort bedrading:	2550.000 lm	Onbekend:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h	Inbouwhoogte/diepte:	60 mm
Onbekend:	-h	Vermogensfactor:	50

Verpakkingsinformatie

Gewicht	800 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94054990

