

Panic emergency LED light 10in1 3H 3W 5000K 240Lm IP20 Thorgeon



De Panic emergency LED lamp van Thorgeon is een veelzijdige 10-in-1 oplossing voor noodverlichting. Met een vermogen van 3 watt, een kleurtemperatuur van 5000K en een lichtopbrengst van 240 lumen biedt deze lamp heldere verlichting in noodsituaties. Dankzij de autonomie van 3 uur en de IP20-classificatie is hij perfect geschikt voor binnenruimtes zoals gangen, trappenhuizen en technische ruimtes. De robuuste constructie en slimme functies maken hem tot een betrouwbare keuze voor veiligheid en continuïteit.

Artikelcode: TH 03084

Laatst gewijzigd: 22-08-2025

Merk: Thorgeon

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



Kenmerken

Montagewijze:	Opbouw/inbouw	Herkeningsafstand:	-m
Beschermingsklasse:	II	Nom. stroom:	- mA
Breedte:	-mm	Kleurtemperatuur:	5000 K
Buitendiameter:	140 mm	Max. systeemvermogen:	3 W
Functie:	Vluchtwegverlichting	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	240 lm
Lamphouder:	Geen	Constance lichtstroom regeling:	Ja
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Incl. pictogram:	Nee
Aansluitwijze:	Overig	Soort bedrading:	Eindig
Kleur behuizing:	Wit	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Spanningstype:	AC	Lichtstroom in standby modus:	-lm
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Voorschakelapparaat:	Elektronische trafo	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Met afstandsbediening:	Nee	Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel
Inbouwbreedte:	-mm	RAL-nummer behuizing:	Diffuserlens/optiek/paneel
Inbouwdiameter:	-mm	Nom. bedrijfsduur:	3 h
Geschikt voor markeringstype:	-mm	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	3 h
Toepassing indicator:	Dubbelzijdig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	3 h
Aantal polen:	Dubbelzijdig	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lengte:	-mm	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Hoogte/diepte:	62 mm	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal behuizing:	Kunststof	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Flikkerende waarde Pst LM:	-%
Aantal verlichtingskoppen:	LED niet uitwisselbaar	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	-%
Inbouw lengte:	-mm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Materiaal afdekking:	Zonder kap	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Ja
Slagvastheid:	IK06	Geschikt voor standby-schakeling:	Nee
Accu-eigenschap:	IK06	Geschikt voor continu schakeling:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Onbekend:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Onbekend:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Onbekend:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Onbekend:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Onbekend:	Nee
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Onbekend:	Nee
Bewakingsinrichting:	Testknop	Inbouw hoogte/diepte:	-mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm ²	Vermogensfactor:	0.3

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.52 kg
Breedte	145 mm
Hoogte	68 mm
Lengte	150 mm
Verpakkingscode	BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)	

Verpakkingsvorm Doos

<p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>

CBS-code 94054940

