

Ledvance ORBIS Disc Bathroom click CCT L. 30x30cm 22W IP44



Deze moderne badkamerlamp van Ledvance biedt functionaliteit en comfort. Dankzij de geïntegreerde Click-CCT-technologie kun je eenvoudig wisselen tussen twee kleurtemperaturen (warm wit en koel wit) via een standaard wandschakelaar. De IP44-classificatie maakt het armatuur geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en afwerkingen.

Artikelcode:	LV 279676
Laatst gewijzigd:	25-08-2025
Merk:	OSRAM,Ledvance
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	II	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM6
Breedte:	300 mm	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	SDCM6
Buitendiameter:	-mm	Beschermingsgraad (NEMA):	SDCM6
Lamphouder:	Overig	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40
Geleiderdoorsnede:	-mm²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Aansluitwijze:	Stekker	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	Nee	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	22 W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Rasteruitvoering:	Overig	Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Ja	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	-mm	Dimming programmeerbaar:	Nee
Inbouwdiameter:	-mm	Dimbaar RF:	Nee
Met schakelaar:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar met push-button:	Nee
Aantal polen:	2	Niet dimbaar:	Ja
Lengte:	300 mm	Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel
Hoogte/diepte:	30 mm	Specifieke lichtstroom armatuur:	81 lm/W
Materiaal behuizing:	Kunststof	Dimbaar DSI:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Inbouw lengte:	-mm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Lichtuitrede:	Direct	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal afdekking:	Kunststof mat/gesatineerd	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Slagvastheid:	Kunststof mat/gesatineerd	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	220 ~ 240	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Beschermingsgraad (IP):	IP44	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met bevestigingsmateriaal:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Standen
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Lichtstroom regelbaar:	Standen

Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Standen
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Compatible met Casambi:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Lichtsterkte:	- cd
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm²	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP44
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Onbekend:	IP44
Nom. stroom:	116000 mA	Onbekend:	IP44
Kleurtemperatuur:	3000 – 4000	Onbekend:	IP44
Max. systeemvermogen:	22 W	Onbekend:	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1800 lm	Onbekend:	IP44
Lichtkleur:	Wit	Onbekend:	IP44
Met luchtsleuven:	Nee	Onbekend:	IP44
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	IP44
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	IP44
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Soort bedrading:	Eindig	Inbouwhoogte/diepte:	-mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h	Oppervlaktebescherming behuizing:	Overig
Onbekend:	30000 h	Vermogensfactor:	0.7
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Breedte	317 mm
Hoogte	318 mm
Lengte	37 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94054231

