

Ledvance ORBIS Disc Bathroom click CCT L. 30x30cm 22W IP44



Diese moderne Badezimmerleuchte von Ledvance bietet Funktionalität und Komfort. Dank der integrierten Click-CCT-Technologie können Sie bequem zwischen zwei Farbtemperaturen (Warmweiß und Kaltweiß) über einen Standard-Wandschalter wechseln. Die IP44-Schutzklasse macht sie ideal für feuchte Räume wie Badezimmer. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Designs.

Produktcode: LV 279676

Zuletzt bearbeitet: 25-08-2025

Marke: OSRAM, Ledvance

ETIM gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002892 - Decken-/Wandleuchte

Synonyme: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwisher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	II	Klirrfaktor (THD):	SDCM6
Breite:	300 mm	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	SDCM6
Außendurchmesser:	-mm	Schutzart (NEMA):	SDCM6
Fassung:	sonstige	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	-20 ~ 40
Leiterquerschnitt:	-mm ²	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Anschlussart:	Stecker	Dimmung 0-10 V:	Nein
Gehäusefarbe:	weiß	Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmbar:	Nein	Dimmung DALI:	Nein
Spannungsart:	Nein	Dimmung DMX:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	22 W	Dimmung LineSwitch:	Nein
Ausführung des Rasters:	sonstige	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Geeignet für Wandmontage:	Ja	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Einbaubreite:	-mm	Dimmung programmierbar:	Nein
Einbaudurchmesser:	-mm	Dimmung RF:	Nein
Mit Schalter:	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Dimmung mit Push-button:	Nein
Polzahl:	2	Ohne Dimmfunktion:	Ja
Länge:	300 mm	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Höhe/Tiefe:	30 mm	Leuchtenlichtausbeute:	81 lm/W
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Dimmung DSI:	Nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Blendbegrenzung (UGR):	Nein
Mit Präsenzmelder:	Nein	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Schutzart (IP), frontseitig:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Einbaulänge:	-mm	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:	Nein
Lichtaustritt:	direkt	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:	Nein
Lichtverteilung:	symmetrisch	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Schlagfestigkeit:	Kunststoff matt/satiniert	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Nennspannung:	220 ~ 240	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Notstromversorgung integriert:	Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Schutzart (IP):	IP44	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Mit Leuchtmittel:	Nein	Dimmung DALI-2:	Nein
Mit Befestigungsmaterial:	Nein	Flimmerwert Pst LM:	Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein	Stroboskopeffektwert SVM:	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Geeignet für Einbaumontage:	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Nein	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein
Ausstrahlungswinkel:	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtstärke:	- cd
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	- mm ²	Schutzart (IP), Rückseite:	IP44
Lichtstrom bei Notbetrieb:	-lm	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	IP44
Nennstrom:	116000 mA	Leuchtenlichtausbeute:	IP44
Farbtemperatur:	3000 - 4000	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	IP44
Max. Systemleistung:	22 W	Notstromversorgungssystem:	IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1800 lm	Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	IP44
Lichtfarbe:	weiß	Notfunktionsüberwachungssystem:	IP44
Mit Luftschlitzen:	Nein	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	IP44
Geeignet für Klemmontage:	Nein	Klirrfaktor (THD):	IP44
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:	IP44
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Art der Verdrahtung:	Abschluss	Einbauhöhe/-tiefe:	-mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h	Oberflächenschutz Gehäuse:	sonstige
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:	30000 h	Leistungsfaktor:	0.7
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Breite	317 mm
Höhe	318 mm
Länge	37 mm
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	94054231

