

Tubosa wandlamp verstelbaar H150/55 GU10 mat zwart



Tubosa wandlamp verstelbaar H150/55 GU10 mat zwart	
Artikelcode:	590077.00A
Laatst gewijzigd:	16-09-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Totale harmonische vervorming (THD):	-h
Breedte:	-mm	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	-h
Buitendiameter:	55 mm	Beschermingsgraad (NEMA):	-h
Lamphouder:	GU10	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Geleiderdoorsnede:	-mm²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	- °C
Aansluitwijze:	-mm²	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Zwart	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	Nee	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	- W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Kleurweergave-index:	Niet noodzakelijk	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Ja	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	-mm	Dimming programmeerbaar:	Nee
Inbouwdiameter:	-mm	Dimbaar RF:	Nee
Met schakelaar:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar met push-button:	Nee
Aantal polen:	-cd	Niet dimbaar:	Nee
Lengte:	150 mm	Lichtverdeler:	Geen
Hoogte/diepte:	-mm	Specifieke lichtstroom armatuur:	-lm/W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Dimbaar DSI:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Inbouw lengte:	-mm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Lichtuitrede:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Lichtverdeling:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal afdekking:	Zonder kap	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Slagvastheid:	Zonder kap	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	- V	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Beschermingsgraad (IP):	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met bevestigingsmateriaal:	Ja	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Lichtstroom regelbaar:	Nee

Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Compatible met Casambi:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Stralingshoek:	Ja	Lichtsterkte:	- cd
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm ²	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	- cd
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Onbekend:	- cd
Nom. stroom:	- mA	Onbekend:	- cd
Kleurtemperatuur:	- K	Onbekend:	- cd
Max. systeemvermogen:	-W	Onbekend:	- cd
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm	Onbekend:	- cd
Lichtkleur:	-lm	Onbekend:	- cd
Met luchtsleuven:	Nee	Onbekend:	- cd
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	- cd
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	- cd
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Soort bedrading:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	-mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h	Oppervlaktebescherming behuizing:	-mm
Onbekend:	-h	Vermogensfactor:	-mm
Kleur consistentie (McAdam ellips):	-h	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051900

