

Tubosa Wandleuchte verstellbar H150/55 GU10 matt schwarz



Tubosa Wandleuchte verstellbar H150/55 GU10 matt schwarz	
Produktcode:	590077.00A
Zuletzt bearbeitet:	16-09-2025
Marke:	Daylight Italia
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwisher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	--	Klirrfaktor (THD):	-h
Breite:	-mm	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	-h
Außendurchmesser:	55 mm	Schutzart (NEMA):	-h
Fassung:	GU10	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	- °C
Leiterquerschnitt:	-mm ²	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	- °C
Anschlussart:	-mm ²	Dimmung 0-10 V:	Nein
Gehäusefarbe:	schwarz	Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmbar:	Nein	Dimmung DALI:	Nein
Spannungsart:	Nein	Dimmung DMX:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	- W	Dimmung LineSwitch:	Nein
Ausführung des Rasters:	ohne	Dimmung herstellereigentlich:	Nein
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	nicht erforderlich	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Geeignet für Wandmontage:	Ja	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Einbaubreite:	-mm	Dimmung programmierbar:	Nein
Einbaudurchmesser:	-mm	Dimmung RF:	Nein
Mit Schalter:	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Dimmung mit Push-button:	Nein
Polzahl:	-cd	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Länge:	150 mm	Lichtverteiler:	ohne
Höhe/Tiefe:	-mm	Leuchtenlichtausbeute:	-lm/W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Dimmung DSI:	Nein
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Blendbegrenzung (UGR):	Nein
Mit Präsenzmelder:	Nein	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Schutzart (IP), frontseitig:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Einbaulänge:	-mm	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:	Nein
Lichtaustritt:	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:	Nein
Lichtverteilung:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Schlagfestigkeit:	ohne Abdeckung	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Nennspannung:	- V	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Notstromversorgung integriert:	Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Schutzart (IP):	Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Mit Leuchtmittel:	Nein	Dimmung DALI-2:	Nein
Mit Befestigungsmaterial:	Ja	Flimmerwert Pst LM:	Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein	Stroboskopeffektwert SVM:	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein	Farbtemperatur einstellbar:	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Lichtstrom einstellbar:	Nein

Geeignet für Einbaumontage:	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	Nein
Mit Betriebsgerät:	Nein	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein
Ausstrahlungswinkel:	Ja	Lichtstärke:	- cd
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	- mm ²	Schutzart (IP), Rückseite:	- cd
Lichtstrom bei Notbetrieb:	-lm	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	- cd
Nennstrom:	- mA	Leuchtenlichtausbeute:	- cd
Farbtemperatur:	- K	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	- cd
Max. Systemleistung:	-W	Notstromversorgungssystem:	- cd
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	-lm	Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	- cd
Lichtfarbe:	-lm	Notfunktionsüberwachungssystem:	- cd
Mit Luftschlitzten:	Nein	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	- cd
Geeignet für Klemmmontage:	Nein	Klirrfaktor (THD):	- cd
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:	- cd
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Art der Verdrahtung:	Nein	Einbauhöhe/-tiefe:	-mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	-h	Oberflächenschutz Gehäuse:	-mm
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:	-h	Leistungsfaktor:	-mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	-h	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	94051900

