

Tubosa PENDEL 500/45 E27 mat wit + 1,5m witte kabel + witte plafondkap



Tubosa PENDEL 500/45 E27 mat wit + 1,5m witte kabel + witte plafondkap	
Artikelcode:	590054.00A
Laatst gewijzigd:	17-09-2025
Merk:	Daylightitalia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Beschermingsgraad (NEMA):	-h
Breedte:	-mm	Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11:	-h
Reflector:	-mm	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Lamphouder:	-mm	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Dimbaar DALI:	Nee
Aansluitwijze:	-mm ²	Dimbaar DMX:	Nee
Kleur behuizing:	-mm ²	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Spanningstype:	Nee	Dimming fabrikantsspecificatie:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA W	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Rasteruitvoering:	NA W	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Voorschakelapparaat:	NA W	Dimming programmeerbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	NA W	Dimbaar RF:	Nee
Diameter:	-mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Aantal polen:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Lengte:	-mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Hoogte/diepte:	-mm	Niet dimbaar:	Nee
Materiaal behuizing:	-mm	Lichtverdelers:	Nee
Lamp type:	-mm	Specifieke lichtstroom armatuur:	-lm/W
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtuitrede:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeling:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Materiaal afdekking:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Pendellengte:	NA mm	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Slagvastheid:	NA mm	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	NA V	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Beschermingsgraad (IP):	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Stroboscopieffectwaarde SVM:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Ophanging meegeleverd:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm ²	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Compatible met Casambi:	Nee
Nom. stroom:	NA mA	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Kleurtemperatuur:	NA K	Onbekend:	Nee
Max. systeemvermogen:	-W	Onbekend:	Nee

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm	Onbekend:	Nee
Lichtkleur:	-lm	Onbekend:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Onbekend:	Nee
Soort bedrading:	Nee	Onbekend:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h	Vermogensfactor:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>
CBS-code	94051900

