vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Tubosa PENDEL 300/55 GU10 gold + 1,5m schwarzes Kabel + schwarze Deckenrosette

Tubosa PENDEL 300/55 GU10 gold + 1,5m schwarzes Kabel + schwarze Deckenrosette	
Produktcode:	590058.00A
Zuletzt bearbeitet:	17-09-2025
Marke:	Daylightitalia
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001743 - Pendelleuchte
Synonyme:	Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte

8 0 5 5 3 8 6 8 5 3 2 4 7

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	--
Breite:	-mm
Reflektor:	-mm
Fassung:	-mm
Leiterquerschnitt:	-mm²
Anschlussart:	-mm²
Gehäusefarbe:	-mm²
Dimmbar:	Nein
Spannungsart:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	NA W
Ausführung des Rasters:	NA W
Betriebsgerät:	NA W
Farbwiedergabeindex CRI:	NA W
Durchmesser:	-mm
Mit Lichtsensor:	Nein
Polzahl:	Nein
Länge:	-mm
Höhe/Tiefe:	-mm
Werkstoff des Gehäuses:	-mm
Leuchtmittel:	-mm
Mit Präsenzmelder:	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein
Lichtaustritt:	Nein
Lichtverteilung:	Nein
Werkstoff der Abdeckung:	Nein
Pendellänge:	NA mm
Schlagfestigkeit:	NA mm
Nennspannung:	NA V
Notstromversorgung integriert:	Nein
Schutzart (IP):	Nein
Mit Leuchtmittel:	Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	Nein
Mit Betriebsgerät:	Nein
Mit Abhängung:	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	NA mm²
Lichtstrom bei Notbetrieb:	-lm
Nennstrom:	NA mA
Farbtemperatur:	NA K
Max. Systemleistung:	-W

Schutzart (NEMA):	-h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	-h
Dimmung 0-10 V:	Nein
Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmung DALI:	Nein
Dimmung DMX:	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Dimmung LineSwitch:	Nein
Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Dimmung programmierbar:	Nein
Dimmung RF:	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Dimmung Touch and Dim:	Nein
Dimmung Zigbee:	Nein
Dimmung mit Push-button:	Nein
Ohne Dimmfunktion:	Nein
Lichtverteiler:	Nein
Leuchtenlichtausbeute:	-lm/W
Dimmung DSI:	Nein
Blendbegrenzung (UGR):	Nein
Bedienung über Bluetooth:	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Dimmung DALI-2:	Nein
Flimmerwert Pst LM:	Nein
Stroboskopeffektwert SVM:	Nein
Farbtemperatur einstellbar:	Nein
Lichtstrom einstellbar:	Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	Nein
Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Kompatibel mit Casambi:	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	Nein
Leuchtenlichtausbeute:	Nein

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	-lm
Lichtfarbe:	-lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Art der Verdrahtung:	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	-h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	Nein
Notstromversorgungssystem:	Nein
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Nein
Leistungsfaktor:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode *(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)*	BX
Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollstndig umhllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, knnen sie je nach Productthi auch fr einen Gebrauch sein
CBS-code	94051900

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.