

Tubosa Genova cilinder slim PARPLAF 100/45 E27 goud



Tubosa Genova cilinder slim PARPLAF 100/45 E27 goud	
Artikelcode:	590000.00A
Laatst gewijzigd:	17-09-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Kleur consistentie (McAdam ellips):	-h
Breedte:	-mm	Totale harmonische vervorming (THD):	-h
Buitendiameter:	-mm	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	-h
Lamphouder:	-mm	Beschermingsgraad (NEMA):	-h
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Aansluitwijze:	-mm ²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	- °C
Kleur behuizing:	-mm ²	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Met aansluitsnoer en stekker:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	Nee	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	- W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Rasteruitvoering:	- W	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Lengte snoer:	-mm	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Voorschakelapparaat:	-mm	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	-mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Inbouwbreedte:	-mm	Dimbaar RF:	Nee
Inbouwdiameter:	-mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Met schakelaar:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Niet dimbaar:	Nee
Aantal polen:	-cd	Lichtverdeler:	Nee
Lengte:	-mm	Specifieke lichtstroom armatuur:	-lm/W
Hoogte/diepte:	-mm	Dimbaar DSI:	Nee
Materiaal behuizing:	-mm	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Lamptype:	-mm	Bediening via Bluetooth:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Inbouwlengthe:	-mm	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Lichtuittrede:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lichtverdeling:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal afdekking:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Slagvastheid:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	- V	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Beschermingsgraad (IP):	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met lichtbron:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Met bevestigingsmateriaal:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee

isolatiemateriaal mogelijk:

Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Compatible met Casambi:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtsterkte:	- cd
Stralingshoek:	Nee	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	- cd
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm ²	Onbekend:	- cd
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Onbekend:	- cd
Nom. stroom:	- mA	Onbekend:	- cd
Kleurtemperatuur:	- K	Onbekend:	- cd
Max. systeemvermogen:	-W	Onbekend:	- cd
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm	Onbekend:	- cd
Lichtkleur:	-lm	Onbekend:	- cd
Met luchtsleuven:	Nee	Onbekend:	- cd
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	- cd
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	-mm
Soort bedrading:	Nee	Oppervlaktebescherming behuizing:	-mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h	Vermogensfactor:	-mm
Onbekend:	-h	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051900

