vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Tubosa Wandleuchte verstellbar H150/55 GU10 matt weiß

Tubosa Wandleuchte verstellbar H150/55 GU10 matt weiss	
Produktcode:	590078.00A
Zuletzt bearbeitet:	16-09-2025
Marke:	Daylight Italia
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte

8 0 5 5 3 8 6 8 5 3 4 4 5

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	--	Klirrfaktor (THD):	--
Breite:	--	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	--
Außendurchmesser:	--	Schutzart (NEMA):	--
Fassung:	--	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	--
Leiterquerschnitt:	--	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	--
Anschlussart:	--	Dimmung 0-10 V:	--
Gehäusefarbe:	--	Dimmung 1-10 V:	--
Dimmbar:	--	Dimmung DALI:	--
Spannungsart:	--	Dimmung DMX:	--
Mit Bewegungsmelder:	--	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	--
Geeignet für Lampenleistung:	--	Dimmung LineSwitch:	--
Ausführung des Rasters:	--	Dimmung herstellerspezifisch:	--
Betriebsgerät:	--	Dimmung Netzspannungsmodulation:	--
Farbwiedergabeindex CRI:	--	Dimmung Phasenabschnitt:	--
Geeignet für Wandmontage:	--	Dimmung Phasenanschnitt:	--
Einbaubreite:	--	Dimmung programmierbar:	--
Einbaudurchmesser:	--	Dimmung RF:	--
Mit Schalter:	--	Dimmung Sine Wave Reduction:	--
Mit Lichtsensor:	--	Dimmung Touch and Dim:	--
Geeignet für Pendelaufhängung:	--	Dimmung Zigbee:	--
Lichtstärke:	--	Dimmung mit Push-button:	--
Polzahl:	--	Ohne Dimmfunktion:	--
Länge:	--	Lichtverteiler:	--
Höhe/Tiefe:	--	Leuchtenlichtausbeute:	--
Werkstoff des Gehäuses:	--	Dimmung DSI:	--
Leuchtmittel:	--	Blendbegrenzung (UGR):	--
Mit Präsenzmelder:	--	Bedienung über Bluetooth:	--
Schutzart (IP), frontseitig:	--	Kompatibel mit Apple HomeKit:	--
Einbaulänge:	--	Kompatibel mit Google Assistant:	--
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	--	Kompatibel mit Amazon Alexa:	--
Geeignet für Notlicht:	--	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:	--
Lichtaustritt:	--	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:	--
Lichtverteilung:	--	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	--
Werkstoff der Abdeckung:	--	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	--
Schlagfestigkeit:	--	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	--
Nennspannung:	--	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	--
Notstromversorgung integriert:	--	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	--
Schutzart (IP):	--	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	--
Mit Leuchtmittel:	--	Dimmung DALI-2:	--
Mit Befestigungsmaterial:	--	Flimmerwert Pst LM:	--
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	--	Stroboskopeffektwert SVM:	--
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	--	Farbtemperatur einstellbar:	--
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	--	Lichtstrom einstellbar:	--

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Geeignet für Einbaumontage:	--	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	--
Mit Betriebsgerät:	--	Austauschbares Betriebsgerät:	--
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	--	Kompatibel mit Casambi:	--
Geeignet für Aufbaumontage:	--	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	--
Ausstrahlungswinkel:	--	Lichtstärke:	--
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	--	Schutzart (IP), Rückseite:	--
Lichtstrom bei Notbetrieb:	--	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	--
Nennstrom:	--	Leuchtenlichtausbeute:	--
Farbtemperatur:	--	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	--
Max. Systemleistung:	--	Notstromversorgungssystem:	--
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	--	Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	--
Lichtfarbe:	--	Notfunktionsüberwachungssystem:	--
Mit Luftschlitzen:	--	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	--
Geeignet für Klemmmontage:	--	Klirrfaktor (THD):	--
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	--	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:	--
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	--	Geeignet für Deckenmontage:	--
Art der Verdrahtung:	--	Einbauhöhe/-tiefe:	--
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	--	Oberflächenschutz Gehäuse:	--
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:	--	Leistungsfaktor:	--
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	--	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	--

Verpackungsinformationen

Verpackungscode *(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)*	BX
Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollstndig umhllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, knnen sie je nach Productthi auch fr einen Gebrauch sein
CBS-code	94051900

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.