

Tubosa plafondlamp verstelbaar H150/55 GU10 mat wit RAL 9003



Tubosa plafondlamp verstelbaar H150/55 GU10 mat wit RAL 9003	
Artikelcode:	590087.00A
Laatst gewijzigd:	16-09-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Totale harmonische vervorming (THD):	--
Breedte:	--	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	--
Buitendiameter:	--	Beschermingsgraad (NEMA):	--
Lamphouder:	--	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	--
Geleiderdoorsnede:	--	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	--
Aansluitwijze:	--	Dimbaar 0-10 V:	--
Kleur behuizing:	--	Dimbaar 1-10 V:	--
Dimbaar:	--	Dimbaar DALI:	--
Spanningstype:	--	Dimbaar DMX:	--
Met bewegingssensor:	--	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	--
Geschikt voor lampvermogen:	--	Dimbaar LineSwitch:	--
Rasteruitvoering:	--	Dimming fabrikantsspecifiek:	--
Voorschakelapparaat:	--	Dimbaar netspanningsmodulatie:	--
Kleurweergave-index:	--	Dimbaar faseafsnijding:	--
Geschikt voor wandmontage:	--	Dimbaar faseaansnijding:	--
Inbouwbreedte:	--	Dimming programmeerbaar:	--
Inbouwdiameter:	--	Dimbaar RF:	--
Met schakelaar:	--	Dimbaar Sine Wave Reduction:	--
Met lichtsensor:	--	Dimbaar Touch and Dim:	--
Geschikt voor pendelophanging:	--	Dimbaar Zigbee:	--
Lichtsterkte:	--	Dimbaar met push-button:	--
Aantal polen:	--	Niet dimbaar:	--
Lengte:	--	Lichtverdeler:	--
Hoogte/diepte:	--	Specifieke lichtstroom armatuur:	--
Materiaal behuizing:	--	Dimbaar DSI:	--
Lamptype:	--	Verblindingsbegrenzing (UGR):	--
Met aanwezigheidsmelder:	--	Bediening via Bluetooth:	--
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	--	Compatible met Apple HomeKit:	--
Inbouw lengte:	--	Compatible met Google Assistant:	--
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	--	Compatible met Amazon Alexa:	--
Geschikt voor noodverlichting:	--	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	--
Lichtuitrede:	--	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	--
Lichtverdeling:	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Materiaal afdekking:	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Slagvastheid:	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Nom. spanning:	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Beschermingsgraad (IP):	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Met lichtbron:	--	Dimbaar Dali-2:	--
Met bevestigingsmateriaal:	--	Flikkerende waarde Pst LM:	--
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	--	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	--
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	--	Lichtkleur regelbaar:	--
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	--	Lichtstroom regelbaar:	--

Geschikt voor inbouwmontage: --	Stralingshoek regelbaar: --
Voorschakelapparaat inbegrepen: --	Verwisselbare voorschakelapparatuur: --
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: --	Compatible met Casambi: --
Geschikt voor opbouwmontage: --	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015: --
Stralingshoek: --	Lichtsterkte: --
Aansluitbare geleiderdoorsnede: --	Beschermingsgraad achterzijde (IP): --
Lichtopbrengst bij noodbedrijf: --	Onbekend: --
Nom. stroom: --	Onbekend: --
Kleurtemperatuur: --	Onbekend: --
Max. systeemvermogen: --	Onbekend: --
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: --	Onbekend: --
Lichtkleur: --	Onbekend: --
Met luchtsleuven: --	Onbekend: --
Geschikt voor klemmontage: --	Onbekend: --
Constance lichtstroom regeling: --	Onbekend: --
Met IFTTT ondersteuning: --	Geschikt voor plafondmontage: --
Soort bedrading: --	Inbouwhoogte/diepte: --
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: --	Oppervlaktebescherming behuizing: --
Onbekend: --	Vermogensfactor: --
Kleur consistentie (McAdam ellips): --	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C): --

Verpakkingsinformatie

Verpakkingscode	BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)	
Verpakkingsvorm	Doos
<p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>	
CBS-code	94051900

