

Tubosa railverlichting verstelbaar H150/55 GU10 mat wit RAL 9003



Tubosa railverlichting verstelbaar H150/55 GU10 mat wit RAL 9003

Artikelcode:	590075.00A
Laatst gewijzigd:	16-09-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Inbouwbreedte:	--
Breedte:	--	Kleur consistentie (McAdam ellips):	--
Buitendiameter:	--	Totale harmonische vervorming (THD):	--
Reflector:	--	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	--
Lamphouder:	--	Beschermingsgraad (NEMA):	--
Geleiderdoorsnede:	--	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	--
Aansluitwijze:	--	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	--
Kleur behuizing:	--	Dimbaar 0-10 V:	--
Dimbaar:	--	Dimbaar 1-10 V:	--
Oppervlaktebescherming:	--	Dimbaar DALI:	--
Spanningstype:	--	Dimbaar DMX:	--
Met bewegingssensor:	--	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	--
Geschikt voor lampvermogen:	--	Dimbaar LineSwitch:	--
Voorschakelapparaat:	--	Dimming fabrikantsspecifiek:	--
Kleurweergave-index:	--	Dimbaar netspanningsmodulatie:	--
Geschikt voor wandmontage:	--	Dimbaar faseafsnijding:	--
Inbouwbreedte:	--	Dimbaar faseaansnijding:	--
Met lichtsensor:	--	Dimming programmeerbaar:	--
Geschikt voor pendelophanging:	--	Dimbaar RF:	--
Lichtsterkte:	--	Dimbaar Sine Wave Reduction:	--
Aantal polen:	--	Dimbaar Touch and Dim:	--
Lengte:	--	Dimbaar Zigbee:	--
Hoogte/diepte:	--	Dimbaar met push-button:	--
Materiaal behuizing:	--	Niet dimbaar:	--
Lamptype:	--	Lichtverdeler:	--
Kleur reflector:	--	Specifieke lichtstroom armatuur:	--
Met aanwezigheidsmelder:	--	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	--
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	--	Dimbaar DSI:	--
Inbouw lengte:	--	Verblindingsbegrenzing (UGR):	--
Lichtuittrede:	--	Bediening via Bluetooth:	--
Lichtverdeling:	--	Compatible met Apple HomeKit:	--
Materiaal afdekking:	--	Compatible met Google Assistant:	--
Slagvastheid:	--	Compatible met Amazon Alexa:	--
Nom. spanning:	--	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	--
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	--	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	--
Beschermingsgraad (IP):	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Met lichtbron:	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Geschikt voor inbouwmontage:	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Voorschakelapparaat inbegrepen:	--	Dimbaar Dali-2:	--
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	--	Flikkerende waarde Pst LM:	--
Geschikt voor opbouwmontage:	--	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	--

Stralingshoek:	--	Lichtkleur regelbaar:	--
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	--	Lichtstroom regelbaar:	--
Oppervlak geborsteld:	--	Stralingshoek regelbaar:	--
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	--	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	--
Nom. stroom:	--	Inbouwdiameter:	--
Kleurtemperatuur:	--	Compatibel met Casambi:	--
Max. systeemvermogen:	--	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	--
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	--	Lichtsterkte:	--
Lichtkleur:	--	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	--
Verstelbaarheid:	--	Onbekend:	--
Geschikt voor truss montage:	--	Onbekend:	--
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	--	Onbekend:	--
Geschikt voor stroomrailmontage:	--	Onbekend:	--
Geschikt voor klemmontage:	--	Onbekend:	--
Constance lichtstroom regeling:	--	Onbekend:	--
Inbouwhoogte:	--	Onbekend:	--
Met IFTTT ondersteuning:	--	Onbekend:	--
Lichtstroom:	--	Geschikt voor plafondmontage:	--
Soort bedrading:	--	Onbekend:	--
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	--	Inbouwhoogte/diepte:	--
Onbekend:	--	Vermogensfactor:	--

Verpakkingsinformatie

Verpakkingscode	BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)	
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051900

