

LED Highbay NIX 1-10V DIM 200W met Philips driver



Artikelcode:	PL 270831
Laatst gewijzigd:	18-09-2025
Merk:	Profolux
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001716 - Halstraler
Synoniemen:	Halarmatuur, Halstraler, Hangarmatuur, Industrie-armatuur, Pendelarmatuur, Plafondarmatuur



Kenmerken

Montagewijze:	Pendel	Totale harmonische vervorming (THD):	-h
Beschermingsklasse:	Pendel	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	-h
Breedte:	330 mm	Beschermingsgraad (NEMA):	-h
Buitendiameter:	326 mm	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA °C
Reflector:	326 mm	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	NA °C
Lamphouder:	326 mm	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Geleiderdoorsnede:	-mm²	Dimbaar 1-10 V:	Ja
Aansluitwijze:	-mm²	Dimbaar DALI:	Nee
Kleur behuizing:	Zwart	Dimbaar DMX:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA W	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Voorschakelapparaat:	NA W	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	70-79	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Balvaste uitvoering:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Aantal polen:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Lengte:	330 mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Hoogte/diepte:	120 mm	Niet dimbaar:	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Lichtverdeler:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Specifieke lichtstroom armatuur:	135 lm/W
Kleur reflector:	LED niet uitwisselbaar	Dimbaar DSI:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Geschikt voor nevenlamp:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeling:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Reflectormateriaal:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Slagvastheid:	IK10	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	220.000 ~ 240.000	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met bescherming:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Stralingshoek:	Vrijstralend/diffuus	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm²	Onbekend:	E
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Onbekend:	E
Nom. stroom:	NA mA	Onbekend:	E
Kleurtemperatuur:	4000.000 K	Onbekend:	E
Max. systeemvermogen:	200 W	Onbekend:	E

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm	Onbekend:	E
Lichtkleur:	Wit	Onbekend:	E
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	E
Soort bedrading:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h	Vermogensfactor:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	-h	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051190

