


DOTS Stekkerkit zwart + 3x E27 DASH D170 helder (700324.00L)



DOTS Plug-In Kit black + 3x E27 DASH D170 clear (700324.00L)

Artikelcode: 810341.00A

Laatst gewijzigd: 22-09-2025

Merk: Daylight Italia

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte,
Badkamerverlichtingsarmatuur,
Bedverlichtingsarmatuur,
Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur,
Buitenarmatuur, Buitenlantaarn,
Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Kleur consistentie (McAdam ellips):	--
Breedte:	--	Totale harmonische vervorming (THD):	--
Buitendiameter:	--	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	--
Lamphouder:	--	Beschermingsgraad (NEMA):	--
Geleiderdoorsnede:	--	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	--
Aansluitwijze:	--	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	--
Kleur behuizing:	--	Dimbaar 0-10 V:	--
Dimbaar:	--	Dimbaar 1-10 V:	--
Met aansluitsnoer en stekker:	--	Dimbaar DALI:	--
Spanningstype:	--	Dimbaar DMX:	--
Met bewegingssensor:	--	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	--
Geschikt voor lampvermogen:	--	Dimbaar LineSwitch:	--
Rasteruitvoering:	--	Dimming fabrikantsspecifiek:	--
Lengte snoer:	--	Dimbaar netspanningsmodulatie:	--
Voorschakelapparaat:	--	Dimbaar faseafsnijding:	--
Kleurweergave-index:	--	Dimbaar faseaansnijding:	--
Geschikt voor wandmontage:	--	Dimming programmeerbaar:	--
Inbouwbreedte:	--	Dimbaar RF:	--
Inbouwdiameter:	--	Dimbaar Sine Wave Reduction:	--
Met schakelaar:	--	Dimbaar Touch and Dim:	--
Met lichtsensor:	--	Dimbaar Zigbee:	--
Geschikt voor pendelophanging:	--	Dimbaar met push-button:	--
Lichtsterkte:	--	Niet dimbaar:	--
Aantal polen:	--	Lichtverdeler:	--
Lengte:	--	Specifieke lichtstroom armatuur:	--
Hoogte/diepte:	--	Dimbaar DSI:	--
Materiaal behuizing:	--	Verblindingsbegrenzing (UGR):	--
Lamptype:	--	Bediening via Bluetooth:	--
Met aanwezigheidsmelder:	--	Compatible met Apple HomeKit:	--
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	--	Compatible met Google Assistant:	--
Inbouw lengte:	--	Compatible met Amazon Alexa:	--
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	--	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	--
Geschikt voor noodverlichting:	--	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	--
Lichtuittrede:	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Lichtverdeling:	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Materiaal afdekking:	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Slagvastheid:	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Nom. spanning:	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Beschermingsgraad (IP):	--	Dimbaar Dali-2:	--
Met lichtbron:	--	Flikkerende waarde Pst LM:	--
Met bevestigingsmateriaal:	--	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	--
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	--	Lichtkleur regelbaar:	--
Afdekking armatuur met thermisch	--	Lichtstroom regelbaar:	--

isolatiemateriaal mogelijk:

Geschikt voor aantal lichtbronnen:	--	Stralingshoek regelbaar:	--
Geschikt voor inbouwmontage:	--	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	--
Voorschakelapparaat inbegrepen:	--	Compatible met Casambi:	--
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	--	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	--
Geschikt voor opbouwmontage:	--	Lichtsterkte:	--
Stralingshoek:	--	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	--
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	--	Onbekend:	--
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	--	Onbekend:	--
Nom. stroom:	--	Onbekend:	--
Kleurtemperatuur:	--	Onbekend:	--
Max. systeemvermogen:	--	Onbekend:	--
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	--	Onbekend:	--
Lichtkleur:	--	Onbekend:	--
Met luchtsleuven:	--	Onbekend:	--
Geschikt voor klemmontage:	--	Onbekend:	--
Constance lichtstroom regeling:	--	Geschikt voor plafondmontage:	--
Met IFTTT ondersteuning:	--	Inbouwhoogte/diepte:	--
Soort bedrading:	--	Oppervlaktebescherming behuizing:	--
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	--	Vermogensfactor:	--
Onbekend:	--	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	--

Verpakkingsinformatie

Verpakkingscode	BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)	
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051990

