


DOTS Wandleuchte Weiss + 3x E27 Crytals Tiche klar (700281.00L)



DOTS Wandleuchte Weiss + 3x E27 Crytals Tiche klar (700281.00L)

Produktcode: 810343.00A

Zuletzt bearbeitet: 22-09-2025

Marke: Daylight Italia

ETIM gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002892 - Decken-/Wandleuchte

Synonyme: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwisher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	--	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	--
Breite:	--	Klirrfaktor (THD):	--
Außendurchmesser:	--	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	--
Fassung:	--	Schutzart (NEMA):	--
Leiterquerschnitt:	--	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	--
Anschlussart:	--	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	--
Gehäusefarbe:	--	Dimmung 0-10 V:	--
Dimmbar:	--	Dimmung 1-10 V:	--
Mit Anschlussleitung und Stecker:	--	Dimmung DALI:	--
Spannungsart:	--	Dimmung DMX:	--
Mit Bewegungsmelder:	--	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	--
Geeignet für Lampenleistung:	--	Dimmung LineSwitch:	--
Ausführung des Rasters:	--	Dimmung herstellerspezifisch:	--
Länge der Zuleitung:	--	Dimmung Netzspannungsmodulation:	--
Betriebsgerät:	--	Dimmung Phasenabschnitt:	--
Farbwiedergabeindex CRI:	--	Dimmung Phasenanschnitt:	--
Geeignet für Wandmontage:	--	Dimmung programmierbar:	--
Einbaubreite:	--	Dimmung RF:	--
Einbaudurchmesser:	--	Dimmung Sine Wave Reduction:	--
Mit Schalter:	--	Dimmung Touch and Dim:	--
Mit Lichtsensor:	--	Dimmung Zigbee:	--
Geeignet für Pendelaufhängung:	--	Dimmung mit Push-button:	--
Lichtstärke:	--	Ohne Dimmfunktion:	--
Polzahl:	--	Lichtverteiler:	--
Länge:	--	Leuchtenlichtausbeute:	--
Höhe/Tiefe:	--	Dimmung DSI:	--
Werkstoff des Gehäuses:	--	Blendbegrenzung (UGR):	--
Leuchtmittel:	--	Bedienung über Bluetooth:	--
Mit Präsenzmelder:	--	Kompatibel mit Apple HomeKit:	--
Schutzart (IP), frontseitig:	--	Kompatibel mit Google Assistant:	--
Einbaulänge:	--	Kompatibel mit Amazon Alexa:	--
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	--	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:	--
Geeignet für Notlicht:	--	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:	--
Lichtaustritt:	--	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	--
Lichtverteilung:	--	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	--
Werkstoff der Abdeckung:	--	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	--
Schlagfestigkeit:	--	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	--
Nennspannung:	--	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	--
Notstromversorgung integriert:	--	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	--
Schutzart (IP):	--	Dimmung DALI-2:	--
Mit Leuchtmittel:	--	Flimmerwert Pst LM:	--
Mit Befestigungsmaterial:	--	Stroboskopeffektwert SVM:	--
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	--	Farbtemperatur einstellbar:	--
Abdeckung der Leuchte mit	--	Lichtstrom einstellbar:	--

Wärmedämmmaterial möglich:			
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	--	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	--
Geeignet für Einbaumontage:	--	Austauschbares Betriebsgerät:	--
Mit Betriebsgerät:	--	Kompatibel mit Casambi:	--
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	--	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	--
Geeignet für Aufbaumontage:	--	Lichtstärke:	--
Ausstrahlungswinkel:	--	Schutzart (IP), Rückseite:	--
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	--	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	--
Lichtstrom bei Notbetrieb:	--	Leuchtenlichtausbeute:	--
Nennstrom:	--	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	--
Farbtemperatur:	--	Notstromversorgungssystem:	--
Max. Systemleistung:	--	Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	--
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	--	Notfunktionsüberwachungssystem:	--
Lichtfarbe:	--	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	--
Mit Luftschlitzen:	--	Klirrfaktor (THD):	--
Geeignet für Klemmontage:	--	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:	--
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	--	Geeignet für Deckenmontage:	--
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	--	Einbauhöhe/-tiefe:	--
Art der Verdrahtung:	--	Oberflächenschutz Gehäuse:	--
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	--	Leistungsfaktor:	--
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:	--	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	--

Verpackungsinformationen

Verpackungscode	BX
(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	
Verpackungsform	Kasten
Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein	
CBS-code	94051990

