

## Magoo Weiss Akku + LED Fil ST64 E27 5V Gold



|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magoo Weiss Akku + LED Fil ST64 E27 5V Gold |                                                                                                                                               |
| Produktcode:                                | 810179.00A                                                                                                                                    |
| Zuletzt bearbeitet:                         | 22-09-2025                                                                                                                                    |
| Marke:                                      | Daylight Italia                                                                                                                               |
| ETIM gruppe:                                | EG000027 - Leuchten                                                                                                                           |
| ETIM Klasse:                                | EC000302 - Tischleuchte                                                                                                                       |
| Synonyme:                                   | Arbeitsplatzleuchte, Büroleuchte, Einzelplatzleuchte, Haftleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte, Magnetleuchte |



## Spezifikationen

|                                                 |                     |                                                                      |           |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Montageart:                                     | Standfuß            | Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:                             | 15000 h   |
| Schutzklasse nach IEC 61140:                    | Standfuß            | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                                     | 15000 h   |
| Breite:                                         | -mm                 | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:                           | 15000 h   |
| Fassung:                                        | E27                 | Dimmung 0-10 V:                                                      | Nein      |
| Gehäusefarbe:                                   | weiß                | Dimmung 1-10 V:                                                      | Nein      |
| Dimmbar:                                        | Ja                  | Dimmung DALI:                                                        | Nein      |
| Spannungsart:                                   | DC                  | Dimmung DMX:                                                         | Nein      |
| Mit Dimmer:                                     | Nein                | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):                            | Nein      |
| Geeignet für Lampenleistung:                    | 1.3 W               | Dimmung LineSwitch:                                                  | Nein      |
| Mit Steckdose:                                  | Nein                | Dimmung herstellerspezifisch:                                        | Nein      |
| Betriebsgerät:                                  | nicht erforderlich  | Dimmung Netzspannungsmodulation:                                     | Nein      |
| Justierbar:                                     | Nein                | Dimmung Phasenabschnitt:                                             | Nein      |
| Farbwiedergabeindex CRI:                        | 80-89               | Dimmung Phasenanschnitt:                                             | Nein      |
| Durchmesser:                                    | 64 mm               | Dimmung programmierbar:                                              | Nein      |
| Geeignet für Wandmontage:                       | Nein                | Dimmung RF:                                                          | Nein      |
| Mit Schalter:                                   | Nein                | Dimmung Sine Wave Reduction:                                         | Nein      |
| Biegebar:                                       | Nein                | Dimmung Touch and Dim:                                               | Ja        |
| Länge:                                          | 146 mm              | Dimmung Zigbee:                                                      | Nein      |
| Höhe/Tiefe:                                     | -mm                 | Dimmung mit Push-button:                                             | Nein      |
| Werkstoff des Gehäuses:                         | sonstige            | Ohne Dimmfunktion:                                                   | Nein      |
| Leuchtmittel:                                   | LED austauschbar    | Lichtverteiler:                                                      | Nein      |
| Art der Leuchte:                                | Schreibtischleuchte | Leuchtenlichtausbeute:                                               | 61.5 lm/W |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:       | Nein                | Dimmung DSI:                                                         | Nein      |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:         | Nein                | Bedienung über Bluetooth:                                            | Nein      |
| Farbe der Abdeckung:                            | Nein                | Kompatibel mit Apple HomeKit:                                        | Nein      |
| Werkstoff der Abdeckung:                        | ohne Abdeckung      | Kompatibel mit Google Assistant:                                     | Nein      |
| Nennspannung:                                   | 5 V                 | Kompatibel mit Amazon Alexa:                                         | Nein      |
| Mit Leuchtmittel:                               | Ja                  | Dimmung DALI-2:                                                      | Nein      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:           | 1                   | Farbtemperatur einstellbar:                                          | nein      |
| Mit Betriebsgerät:                              | Nein                | Lichtstrom einstellbar:                                              | nein      |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | Nein                | Ausstrahlungswinkel einstellbar:                                     | nein      |
| Farbtemperatur:                                 | 2500 K              | Austauschbares Betriebsgerät:                                        | Nein      |
| Max. Systemleistung:                            | 1.3 W               | Kompatibel mit Casambi:                                              | Nein      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:        | 80 lm               | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G         |
| Lichtfarbe:                                     | weiß                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                             | G         |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung:                   | Nein                | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:                                | G         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar:                  | Nein                | Höhenverstellbar:                                                    | Nein      |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:        | 15000 h             | Leistungsfaktor:                                                     | Nein      |

## Verpackungsinformationen

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                         | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungscode<br><small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungsform                                                 | Kasten<br><small>&lt;p&gt;Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die</small> |

Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkttyp auch für einen Gebrauch sein

CBS-code 94051140

Page 3/4

Page 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00  
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01  
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



