

## Elba pendel messing Car messing Caramella 120 E27 2700K porselein



|                   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | 810089.00A                                                                                                                                                                       |
| Laatst gewijzigd: | 25-09-2025                                                                                                                                                                       |
| Merk:             | Daylight Italia                                                                                                                                                                  |
| ETIM groep:       | EG000027 - Verlichtingsarmaturen                                                                                                                                                 |
| ETIM class:       | EC001743 - Pendelarmatuur                                                                                                                                                        |
| Synoniemen:       | Armatuur, Downlighter, FL-armatuur,<br>Gloeilamppendelarmatuur,<br>Halogeenarmatuur,<br>Halogeenlamparmatuur, Hanglamp,<br>Pendelarmatuur, Pendelarmatuur<br>gloei-/halogeenlamp |



## Kenmerken

|                                                                                |                   |                                                                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Beschermingsklasse:                                                            | --                | Beschermingsgraad (NEMA):                                                     | 15000 h  |
| Breedte:                                                                       | -mm               | Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11:                                         | 15000 h  |
| Reflector:                                                                     | Geen              | Dimbaar 0-10 V:                                                               | Nee      |
| Lamphouder:                                                                    | E27               | Dimbaar 1-10 V:                                                               | Nee      |
| Geleiderdoorsnede:                                                             | -mm <sup>2</sup>  | Dimbaar DALI:                                                                 | Nee      |
| Aansluitwijze:                                                                 | -mm <sup>2</sup>  | Dimbaar DMX:                                                                  | Nee      |
| Kleur behuizing:                                                               | Messing           | Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):                                     | Nee      |
| Dimbaar:                                                                       | Ja                | Dimbaar LineSwitch:                                                           | Nee      |
| Spanningstype:                                                                 | Ja                | Dimming fabrikantsspecificatie:                                               | Nee      |
| Met bewegingssensor:                                                           | Nee               | Dimbaar netspanningsmodulatie:                                                | Nee      |
| Geschikt voor lampvermogen:                                                    | 13 W              | Dimbaar faseafsnijding:                                                       | Ja       |
| Rasteruitvoering:                                                              | 13 W              | Dimbaar faseaansnijding:                                                      | Nee      |
| Voorschakelapparaat:                                                           | Niet noodzakelijk | Dimming programmeerbaar:                                                      | Nee      |
| Kleurweergave-index:                                                           | 90-100            | Dimbaar RF:                                                                   | Nee      |
| Diameter:                                                                      | 120 mm            | Dimbaar Sine Wave Reduction:                                                  | Nee      |
| Met lichtsensor:                                                               | Nee               | Dimbaar Touch and Dim:                                                        | Nee      |
| Aantal polen:                                                                  | Nee               | Dimbaar Zigbee:                                                               | Nee      |
| Lengte:                                                                        | 264 mm            | Dimbaar met push-button:                                                      | Nee      |
| Hoogte/diepte:                                                                 | -mm               | Niet dimbaar:                                                                 | Nee      |
| Materiaal behuizing:                                                           | Kunststof         | Lichtverdelers:                                                               | Geen     |
| Lamptype:                                                                      | LED uitwisselbaar | Specifieke lichtstroom armatuur:                                              | 117 lm/W |
| Met aanwezigheidsmelder:                                                       | Nee               | Dimbaar DSI:                                                                  | Nee      |
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:                                       | Nee               | Verblindingsbegrenzing (UGR):                                                 | Nee      |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:                                           | Nee               | Bediening via Bluetooth:                                                      | Nee      |
| Geschikt voor noodverlichting:                                                 | Nee               | Compatible met Apple HomeKit:                                                 | Nee      |
| Lichtuitrede:                                                                  | Direct            | Compatible met Google Assistant:                                              | Nee      |
| Lichtverdeling:                                                                | Direct            | Compatible met Amazon Alexa:                                                  | Nee      |
| Materiaal afdekking:                                                           | Direct            | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:                  | Nee      |
| Pendellengte:                                                                  | 1500 mm           | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:                  | Nee      |
| Slagvastheid:                                                                  | 1500 mm           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | -%       |
| Nom. spanning:                                                                 | 220 ~ 240         | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | -%       |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd:                                            | Nee               | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | -%       |
| Beschermingsgraad (IP):                                                        | IP20              | Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | -%       |
| Met lichtbron:                                                                 | Ja                | Dimbaar Dali-2:                                                               | Nee      |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24: | Nee               | Flikkerende waarde Pst LM:                                                    | Nee      |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                                             | 1                 | Stroboscopieffectwaarde SVM:                                                  | Nee      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:                                                | Nee               | Lichtkleur regelbaar:                                                         | Nee      |
| Ophanging meegeleverd:                                                         | Ja                | Lichtstroom regelbaar:                                                        | Nee      |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:                        | Nee               | Stralingshoek regelbaar:                                                      | Nee      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede:                                                | - mm <sup>2</sup> | Verwisselbare voorschakelapparatuur:                                          | Nee      |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf:                                                | -lm               | Compatible met Casambi:                                                       | Nee      |
| Nom. stroom:                                                                   | - mA              | Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:  | Nee      |
| Kleurtemperatuur:                                                              | 2700 K            | Onbekend:                                                                     | Nee      |
| Max. systeemvermogen:                                                          | -W                | Onbekend:                                                                     | Nee      |

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: 1521 lm  
Lichtkleur: Wit  
Constance lichtstroom regeling: Nee  
Met IFTTT ondersteuning: Nee  
Soort bedrading: Nee  
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: 15000 h

Onbekend: Nee  
Onbekend: Nee  
Onbekend: Nee  
Onbekend: Nee  
Onbekend: Nee  
Vermogensfactor: Nee

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                           | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakkingsvorm                                                   | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |
| CBS-code                                                          | 94051041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

