

Elba pendel messing Car messing Caramella 150 E27 2700K porselein



Artikelcode:	810090.00A
Laatst gewijzigd:	25-09-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Beschermingsgraad (NEMA):	15000 h
Breedte:	-mm	Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11:	15000 h
Reflector:	Geen	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Lamphouder:	E27	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Geleiderdoorsnede:	-mm²	Dimbaar DALI:	Nee
Aansluitwijze:	-mm²	Dimbaar DMX:	Nee
Kleur behuizing:	Messing	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Dimbaar:	Ja	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Spanningstype:	Ja	Dimming fabrikantsspecificatie:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	13 W	Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Rasteruitvoering:	13 W	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimming programmeerbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100	Dimbaar RF:	Nee
Diameter:	150 mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Aantal polen:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Lengte:	314 mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Hoogte/diepte:	-mm	Niet dimbaar:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Lichtverdelers:	Geen
Lamp type:	LED uitwisselbaar	Specifieke lichtstroom armatuur:	117 lm/W
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeling:	Direct	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Materiaal afdekking:	Direct	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Pendellengte:	1500 mm	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Slagvastheid:	1500 mm	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	220 ~ 240	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Ja	Dimbaar Dali-2:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Stroboscopieffectwaarde SVM:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Ophanging meegeleverd:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm²	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Compatible met Casambi:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 K	Onbekend:	Nee
Max. systeemvermogen:	-W	Onbekend:	Nee

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: 1521 lm
Lichtkleur: Wit
Constante lichtstroom regeling: Nee
Met IFTTT ondersteuning: Nee
Soort bedrading: Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: 15000 h

Onbekend: Nee
Onbekend: Nee
Onbekend: Nee
Onbekend: Nee
Onbekend: Nee
Vermogensfactor: Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051041

