

Elba pendel Schwarz Car Schwarz Ellipse E220 E27 2700K Klar



Produktcode:	810233.00A
Zuletzt bearbeitet:	25-09-2025
Marke:	Daylight Italia
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001743 - Pendelleuchte
Synonyme:	Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster- Leuchte, Deckenleuchte



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140: --	Schutzart (NEMA): 15000 h
Breite: -mm	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 15000 h
Reflektor: ohne	Dimmung 0-10 V: Nein
Fassung: E27	Dimmung 1-10 V: Nein
Leiterquerschnitt: -mm ²	Dimmung DALI: Nein
Anschlussart: -mm ²	Dimmung DMX: Nein
Gehäusefarbe: schwarz	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein
Dimmbar: Ja	Dimmung LineSwitch: Nein
Spannungsart: Ja	Dimmung herstellerspezifisch: Nein
Mit Bewegungsmelder: Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein
Geeignet für Lampenleistung: 10 W	Dimmung Phasenabschnitt: Nein
Ausführung des Rasters: 10 W	Dimmung Phasenanschnitt: Nein
Betriebsgerät: nicht erforderlich	Dimmung programmierbar: Nein
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89	Dimmung RF: Nein
Durchmesser: 220 mm	Dimmung Sine Wave Reduction: Nein
Mit Lichtsensor: Nein	Dimmung Touch and Dim: Nein
Polzahl: Nein	Dimmung Zigbee: Nein
Länge: 235 mm	Dimmung mit Push-button: Nein
Höhe/Tiefe: -mm	Ohne Dimmfunktion: Nein
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff	Lichtverteiler: ohne
Leuchtmittel: LED austauschbar	Leuchtenlichtausbeute: 110 lm/W
Mit Präsenzmelder: Nein	Dimmung DSI: Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: Nein	Blendbegrenzung (UGR): Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein	Bedienung über Bluetooth: Nein
Geeignet für Notlicht: Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein
Lichtaustritt: direkt	Kompatibel mit Google Assistant: Nein
Lichtverteilung: direkt	Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein
Werkstoff der Abdeckung: direkt	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16: Nein
Pendellänge: 1500 mm	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16: Nein
Schlagfestigkeit: 1500 mm	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: -%
Nennspannung: 220 ~ 240	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: -%
Notstromversorgung integriert: Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): -%
Schutzart (IP): IP20	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): -%
Mit Leuchtmittel: Ja	Dimmung DALI-2: Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: Nein	Flimmerwert Pst LM: Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1	Stroboskopeffektwert SVM: Nein
Mit Betriebsgerät: Nein	Farbtemperatur einstellbar: nein
Mit Abhängung: Ja	Lichtstrom einstellbar: nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt: - mm ²	Austauschbares Betriebsgerät: Nein
Lichtstrom bei Notbetrieb: -lm	Kompatibel mit Casambi: Nein
Nennstrom: - mA	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: Nein
Farbtemperatur: 2700 K	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie: Nein
Max. Systemleistung: -W	Leuchtenlichtausbeute: Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1100 lm
Lichtfarbe: weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
Art der Verdrahtung: Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 15000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: Nein
Notstromversorgungssystem: Nein
Leistungsaufnahme im Notbetrieb: Nein
Notfunktionsüberwachungssystem: Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU: Nein
Leistungsfaktor: Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small>-p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi-</p> auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	94051041

