

## Elba pendel Weiss Bel Messing Cone C140 E27 2200K Gold



|                     |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode:        | 810243.00A                                                                                                                                                                                                  |
| Zuletzt bearbeitet: | 25-09-2025                                                                                                                                                                                                  |
| Marke:              | Daylight Italia                                                                                                                                                                                             |
| ETIM gruppe:        | EG000027 - Leuchten                                                                                                                                                                                         |
| ETIM Klasse:        | EC001743 - Pendelleuchte                                                                                                                                                                                    |
| Synonyme:           | Arbeitsbereichleuchte,<br>Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte,<br>BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte,<br>Bildschirmarbeitsplatzleuchte,<br>Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-<br>Leuchte, Deckenleuchte |



## Spezifikationen

|                                                                              |                    |                                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Schutzklasse nach IEC 61140:                                                 | --                 | Schutzart (NEMA):                                                                | 15000 h |
| Breite:                                                                      | -mm                | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:                                            | 15000 h |
| Reflektor:                                                                   | ohne               | Dimmung 0-10 V:                                                                  | Nein    |
| Fassung:                                                                     | E27                | Dimmung 1-10 V:                                                                  | Nein    |
| Leiterquerschnitt:                                                           | -mm²               | Dimmung DALI:                                                                    | Nein    |
| Anschlussart:                                                                | -mm²               | Dimmung DMX:                                                                     | Nein    |
| Gehäusefarbe:                                                                | Messing            | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):                                        | Nein    |
| Dimmbar:                                                                     | Ja                 | Dimmung LineSwitch:                                                              | Nein    |
| Spannungsart:                                                                | Ja                 | Dimmung herstellerspezifisch:                                                    | Nein    |
| Mit Bewegungsmelder:                                                         | Nein               | Dimmung Netzspannungsmodulation:                                                 | Nein    |
| Geeignet für Lampenleistung:                                                 | 8.5 W              | Dimmung Phasenabschnitt:                                                         | Nein    |
| Ausführung des Rasters:                                                      | 8.5 W              | Dimmung Phasenanschnitt:                                                         | Nein    |
| Betriebsgerät:                                                               | nicht erforderlich | Dimmung programmierbar:                                                          | Nein    |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                                     | 80-89              | Dimmung RF:                                                                      | Nein    |
| Durchmesser:                                                                 | 140 mm             | Dimmung Sine Wave Reduction:                                                     | Nein    |
| Mit Lichtsensor:                                                             | Nein               | Dimmung Touch and Dim:                                                           | Nein    |
| Polzahl:                                                                     | Nein               | Dimmung Zigbee:                                                                  | Nein    |
| Länge:                                                                       | 200 mm             | Dimmung mit Push-button:                                                         | Nein    |
| Höhe/Tiefe:                                                                  | -mm                | Ohne Dimmfunktion:                                                               | Nein    |
| Werkstoff des Gehäuses:                                                      | Kunststoff         | Lichtverteiler:                                                                  | ohne    |
| Leuchtmittel:                                                                | LED austauschbar   | Leuchtenlichtausbeute:                                                           | 95 lm/W |
| Mit Präsenzmelder:                                                           | Nein               | Dimmung DSI:                                                                     | Nein    |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:                                    | Nein               | Blendbegrenzung (UGR):                                                           | Nein    |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:                                         | Nein               | Bedienung über Bluetooth:                                                        | Nein    |
| Geeignet für Notlicht:                                                       | Nein               | Kompatibel mit Apple HomeKit:                                                    | Nein    |
| Lichtaustritt:                                                               | direkt             | Kompatibel mit Google Assistant:                                                 | Nein    |
| Lichtverteilung:                                                             | direkt             | Kompatibel mit Amazon Alexa:                                                     | Nein    |
| Werkstoff der Abdeckung:                                                     | direkt             | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:                         | Nein    |
| Pendellänge:                                                                 | 1500 mm            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:                         | Nein    |
| Schlagfestigkeit:                                                            | 1500 mm            | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:     | -%      |
| Nennspannung:                                                                | 220 ~ 240          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:     | -%      |
| Notstromversorgung integriert:                                               | Nein               | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | -%      |
| Schutzart (IP):                                                              | IP20               | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | -%      |
| Mit Leuchtmittel:                                                            | Ja                 | Dimmung DALI-2:                                                                  | Nein    |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | Nein               | Flimmerwert Pst LM:                                                              | Nein    |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:                                        | 1                  | Stroboskopeffektwert SVM:                                                        | Nein    |
| Mit Betriebsgerät:                                                           | Nein               | Farbtemperatur einstellbar:                                                      | nein    |
| Mit Abhängung:                                                               | Ja                 | Lichtstrom einstellbar:                                                          | nein    |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:                              | Nein               | Ausstrahlungswinkel einstellbar:                                                 | nein    |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt:                                            | - mm²              | Austauschbares Betriebsgerät:                                                    | Nein    |
| Lichtstrom bei Notbetrieb:                                                   | -lm                | Kompatibel mit Casambi:                                                          | Nein    |
| Nennstrom:                                                                   | - mA               | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:             | Nein    |
| Farbtemperatur:                                                              | 2200 K             | Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:                                      | Nein    |
| Max. Systemleistung:                                                         | -W                 | Leuchtenlichtausbeute:                                                           | Nein    |

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 806 lm  
Lichtfarbe: weiß  
Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein  
IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein  
Art der Verdrahtung: Nein  
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 15000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: Nein  
Notstromversorgungssystem: Nein  
Leistungsaufnahme im Notbetrieb: Nein  
Notfunktionsüberwachungssystem: Nein  
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU: Nein  
Leistungsfaktor: Nein

## Verpackungsinformationen

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                         | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackungscode<br><small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackungsform                                                 | Kasten<br><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein |
| CBS-code                                                        | 94051041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

