

## ILLU Cable E27 21.5m 20 bases IP44 -1m- Thorgeon



ILLU Cable E27 21.5m 20 bases IP44 -1m- Thorgeon	
Produktcode:	TH 14006
Zuletzt bearbeitet:	30-09-2025
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002761 - Festbeleuchtung
Synonyme:	Dekorationsbeleuchtung, Dekorationslicht, Festbeleuchtung, Festtagsleuchte, Illuminationsleitungsset, Kerze, Kerze/Teelicht, Kugelleuchte, Lampion



## Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	--	Geeignet für Außengebrauch:	Ja
Farbe:	sonstige	Nennspannung:	220 ~ 240
Breite:	11 mm	Schutzart (IP):	IP44
Ausführung:	Illuminationsleitungsset	Mit Leuchtmittel:	Nein
Leiterquerschnitt:	1.5 mm <sup>2</sup>	Anzahl der Lichtpunkte:	20
Anschlussart:	Schraubklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt:	NA mm <sup>2</sup>
Spannungsart:	Schraubklemme	Mit Strombrücke:	Nein
Gesamtlänge:	21.5 m	Lichtfarbe:	mehrfarbig
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Ja
Anschlussleistung:	2000 W	Art der Verdrahtung:	Abschluss
Durchmesser:	-mm	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	-h
Koppelbar:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Polzahl:	Ja	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Höhe/Tiefe:	5.5 mm	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Art der Spannungsversorgung:	Netzbetrieb	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Brandschutz nach UL94:	Netzbetrieb	Batteriebetrieben:	Nein
Leuchtmittel:	sonstige	Leistungsfaktor:	Nein

## Verpackungsinformationen

Gewicht	4.5 kg
Breite	180 mm
Höhe	260 mm
Länge	380 mm
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codefolie 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small>&lt;p&gt;Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	85366110

