

LED ceiling light 16W 3000K/4000K/6000K slim IP65 Thorgeon



LED ceiling light 16W 3000K/4000K/6000K slim IP65 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03011
Laatst gewijzigd:	07-10-2025
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Kleur consistentie (McAdam ellips):	-h
Breedte:	265.5 mm	Totale harmonische vervorming (THD):	-h
Buitendiameter:	-mm	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	-h
Lamphouder:	-mm	Beschermingsgraad (NEMA):	-h
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40
Aansluitwijze:	-mm ²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	-20 ~ 40
Kleur behuizing:	-mm ²	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	-mm ²	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Met aansluitsnoer en stekker:	-mm ²	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	-mm ²	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	- W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Rasteruitvoering:	- W	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Lengte snoer:	- W	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Voorschakelapparaat:	- W	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	- W	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	- W	Dimming programmeerbaar:	Nee
Inbouwbreedte:	-mm	Dimbaar RF:	Nee
Inbouwdiameter:	-mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Met schakelaar:	-mm	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Niet dimbaar:	Nee
Aantal polen:	-cd	Lichtverdeler:	Nee
Lengte:	-mm	Specifieke lichtstroom armatuur:	-lm/W
Hoogte/diepte:	40 mm	Dimbaar DSI:	Nee
Materiaal behuizing:	40 mm	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Lamptype:	40 mm	Bediening via Bluetooth:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	40 mm	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	40 mm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Inbouw lengte:	-mm	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Lichtuittrede:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lichtverdeling:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal afdekking:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Slagvastheid:	IK10	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	220 ~ 240	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Beschermingsgraad (IP):	IP54	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met lichtbron:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Met bevestigingsmateriaal:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee

isolatiemateriaal mogelijk:

Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Compatible met Casambi:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtsterkte:	Nee
Stralingshoek:	Nee	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	Nee	Onbekend:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	Nee	Onbekend:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Onbekend:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 K	Onbekend:	Nee
Max. systeemvermogen:	-W	Onbekend:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm	Onbekend:	Nee
Lichtkleur:	-lm	Onbekend:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee	Onbekend:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	-mm
Soort bedrading:	Nee	Oppervlaktebescherming behuizing:	-mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h	Vermogensfactor:	-mm
Onbekend:	-h	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	-mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.79 kg
Breedte	50 mm
Hoogte	270 mm
Lengte	272 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

