

LED emergency luminaire 220-240V 5W 6000K 3hrs bat. Thorgeon



LED emergency luminaire 220-240V 5W 6000K 3hrs bat. Thorgeon

Artikelcode: TH 03031

Laatst gewijzigd: 07-10-2025

Merk: Thorgeon

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000481 -
Orientatieverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Nachtverlichting, Orientatie armatuur,
Orientatielamp,
Orientatieverlichtingsarmatuur,
Orientatieverlichtingsarmatuur,
Orienteringslicht



Kenmerken

Beschermingsklasse:	II	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Breedte:	-mm	Soort bedrading:	Nee
Lamphouder:	-mm	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Beschermingsgraad (NEMA):	-h
Aansluitwijze:	Overig	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Dimbaar:	Wit	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	2.4 ~ 5	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Soort afdekking:	Overig	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Voorschakelapparaat:	Overig	Dimming fabrikantspecificatie:	Nee
Richtbaar:	Nee	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Kleurweergave-index:	70-79	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Diameter:	130 mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	-mm	Dimming programmeerbaar:	Nee
Inbouwdiameter:	-mm	Dimbaar RF:	Nee
Aantal polen:	-mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Lengte:	-mm	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Hoogte/diepte:	56.4 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Type voeding:	56.4 mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Niet dimbaar:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel
Inbouw lengte:	-mm	Specifieke lichtstroom armatuur:	91.7 lm/W
Geschikt voor noodverlichting:	-mm	Dimbaar DSI:	Nee
Lichtuitrede:	Indirect	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Slagvastheid:	IK01	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	220 ~ 240	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Dimbaar Dali-2:	-%
Met lichtbron:	Ja	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Ja	Compatible met Casambi:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Onbekend:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Onbekend:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	Ja	Onbekend:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	Ja	Onbekend:	Nee
Nom. stroom:	Ja	Onbekend:	Nee
Kleurtemperatuur:	6000 K	Inbouw hoogte/diepte:	-mm
Max. systeemvermogen:	5 W	Met inbouwdoos:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	220 lm	Vermogensfactor:	0.5
Lichtkleur:	Wit	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	0.5

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.34 kg
Breedte	140 mm
Hoogte	70 mm
Lengte	140 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>
CBS-code	85395100

