vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

LED emergency luminaire 220 5W 180Lm 6000K 3hrs bat. surf.

LED emergency luminaire 220 5W 180Lm 6000K 3hrs bat. surf.	
Produktcode:	TH 03031
Zuletzt bearbeitet:	07-10-2025
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC000481 - Orientierungsleuchte
Synonyme:	Außenleuchte, Einbauleuchte, Hinweisleuchte, Leuchte, Orientierungsleuchte, Stufeneinbauleuchte, Treppen- und Wandeinbauleuchte, Treppeneinbauleuchte, Treppenleuchte

4 7 5 1 0 2 9 8 9 3 4 6 8

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	II	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein
Breite:	-mm	Art der Verdrahtung:	Nein
Fassung:	-mm	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	-h
Leiterquerschnitt:	-mm²	Schutzart (NEMA):	-h
Anschlussart:	sonstige	Dimmung 0-10 V:	Nein
Gehäusefarbe:	weiß	Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmbar:	weiß	Dimmung DALI:	Nein
Spannungsart:	AC	Dimmung DMX:	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	2.4 ~ 5	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Art der Abdeckung:	sonstige	Dimmung LineSwitch:	Nein
Betriebsgerät:	sonstige	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Justierbar:	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Durchmesser:	130 mm	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Einbaubreite:	-mm	Dimmung programmierbar:	Nein
Einbaudurchmesser:	-mm	Dimmung RF:	Nein
Polzahl:	-mm	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Länge:	-mm	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Höhe/Tiefe:	56.4 mm	Dimmung Zigbee:	Nein
Art der Spannungsversorgung:	56.4 mm	Dimmung mit Push-button:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaulänge:	-mm	Leuchtenlichtausbeute:	91.7 lm/W
Geeignet für Notlicht:	-mm	Dimmung DSI:	Nein
Lichtaustritt:	indirekt	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Lichtverteilung:	symmetrisch	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Schlagfestigkeit:	IK01	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Nennspannung:	220 ~ 240	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Schutzart (IP):	IP20	Dimmung DALI-2:	-%
Mit Leuchtmittel:	Ja	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	Ja	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Geeignet für Einbaumontage:	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein
Mit Betriebsgerät:	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	Nein
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Notstromversorgungssystem:	Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	Ja	Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	Nein
Lichtstrom bei Notbetrieb:	Ja	Notfunktionsüberwachungssystem:	Nein
Nennstrom:	Ja	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Nein
Farbtemperatur:	6000 K	Einbauhöhe/-tiefe:	-mm
Max. Systemleistung:	5 W	Mit Einbaudose:	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	220 lm	Leistungsfaktor:	0.5
Lichtfarbe:	weiß	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	0.5

Verpackungsinformationen

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Gewicht	0.34 kg
Breite	140 mm
Höhe	70 mm
Länge	140 mm
Verpackungscode *(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)*	BX
Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollstndig umhllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, knnen sie je nach Productthi auch fr einen Gebrauch sein
CBS-code	85395100

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.