

CCTV LED Floodlight 10W 800Lm 3000K 110-260V Thorgeon



CCTV LED Floodlight 10W 800Lm 3000K 110-260V Thorgeon

Produktcode: TH 03033

Zuletzt bearbeitet: 07-10-2025

Marke: Thorgeon

ETIM gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC001744 - Downlight/Strahler/Flutlicht

Synonyme: 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Breitstrahler, Direktleuchte, Downlight/Strahler/Flutlicht



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140: --	Einbaubreite: 20000 h
Breite: -mm	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): 20000 h
Außendurchmesser: -mm	Klirrfaktor (THD): 20000 h
Reflektor: -mm	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: 20000 h
Fassung: -mm	Schutzart (NEMA): 20000 h
Leiterquerschnitt: -mm ²	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: - °C
Anschlussart: -mm ²	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: - °C
Gehäusefarbe: -mm ²	Dimmung 0-10 V: Nein
Dimmbar: -mm ²	Dimmung 1-10 V: Nein
Oberflächenschutz: -mm ²	Dimmung DALI: Nein
Spannungsart: -mm ²	Dimmung DMX: Nein
Mit Bewegungsmelder: Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein
Geeignet für Lampenleistung: - W	Dimmung LineSwitch: Nein
Betriebsgerät: - W	Dimmung herstellerspezifisch: Nein
Farbwiedergabeindex CRI: - W	Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein
Geeignet für Wandmontage: Nein	Dimmung Phasenabschnitt: Nein
Einbaubreite: -mm	Dimmung Phasenanschnitt: Nein
Mit Lichtsensor: Nein	Dimmung programmierbar: Nein
Geeignet für Pendelaufhängung: Nein	Dimmung RF: Nein
Lichtstärke: -cd	Dimmung Sine Wave Reduction: Nein
Polzahl: -cd	Dimmung Touch and Dim: Nein
Länge: -mm	Dimmung Zigbee: Nein
Höhe/Tiefe: -mm	Dimmung mit Push-button: Nein
Werkstoff des Gehäuses: -mm	Ohne Dimmfunktion: Nein
Leuchtmittel: -mm	Lichtverteiler: Nein
Reflektorfarbe: -mm	Leuchtenlichtausbeute: -lm/W
Mit Präsenzmelder: -mm	Geeignet für Seilsystem: Nein
Schutzart (IP), frontseitig: -mm	Dimmung DSI: Nein
Einbaulänge: -mm	Blendbegrenzung (UGR): Nein
Lichtaustritt: -mm	Bedienung über Bluetooth: Nein
Lichtverteilung: -mm	Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein
Werkstoff der Abdeckung: -mm	Kompatibel mit Google Assistant: Nein
Schlagfestigkeit: -mm	Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein
Nennspannung: 220 ~ 240	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16: Nein
Notstromversorgung integriert: Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16: Nein
Schutzart (IP): Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: -%
Mit Leuchtmittel: Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: -%
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: -%
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): -%
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): -%
Geeignet für Einbaumontage: Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): -%
Mit Betriebsgerät: Nein	Dimmung DALI-2: Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein	Flimmerwert Pst LM: Nein
Geeignet für Aufbaumontage: Nein	Stroboskopeffektwert SVM: Nein

Ausstrahlungswinkel:	Nein	Farbtemperatur einstellbar:	Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	- mm ²	Lichtstrom einstellbar:	Nein
Oberfläche gebürstet:	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	Nein
Lichtstrom bei Notbetrieb:	Nein	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Nennstrom:	Nein	Einbaudurchmesser:	- mm
Farbtemperatur:	3000 K	Kompatibel mit Casambi:	- mm
Max. Systemleistung:	10 W	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	- mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	800 lm	Lichtstärke:	- mm
Lichtfarbe:	800 lm	Schutzart (IP), Rückseite:	- mm
Verstellbarkeit:	800 lm	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	- mm
Geeignet für Traversenmontage:	Nein	Leuchtenlichtausbeute:	- mm
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	- mm
Geeignet für Stromschienenmontage:	Nein	Notstromversorgungssystem:	- mm
Geeignet für Klemmontage:	Nein	Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	- mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Notfunktionsüberwachungssystem:	- mm
Einbauhöhe:	Nein	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	- mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Klirrfaktor (THD):	- mm
Lichtstrom:	- lm	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Art der Verdrahtung:	- lm	Einbaulänge:	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	20000 h	Einbauhöhe/-tiefe:	-mm
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:	20000 h	Leistungsfaktor:	-mm

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Verpackungscode <small>(gemäß EAINCOM-Codeleiste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	85395100

