

LED emergency 220-240V 5W 6000K 3hrs. battery Black Thorgeon



LED emergency 220-240V 5W 6000K 3hrs. battery Black Thorgeon

Artikelcode: TH 03067

Laatst gewijzigd: 07-10-2025

Merk: Thorgeon

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



Kenmerken

Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw	Herkeningsafstand:	30 m
Beschermingsklasse:	II	Nom. stroom:	30 m
Breedte:	310 mm	Kleurtemperatuur:	6000 ~ 6500
Buitendiameter:	-mm	Max. systeemvermogen:	5 W
Functie:	Vluchtwegindicatie	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm
Lamphouder:	Vluchtwegindicatie	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Incl. pictogram:	Ja
Aansluitwijze:	-mm ²	Soort bedrading:	Ja
Kleur behuizing:	Zwart	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h
Spanningstype:	AC	Lichtstroom in standby modus:	50 lm
Voedingssysteem:	AC	Beschermingsgraad (NEMA):	50 lm
Voorschakelapparaat:	AC	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Met afstandsbediening:	Nee	Lichtverdelers:	- °C
Inbouwbreedte:	-mm	RAL-nummer behuizing:	- °C
Inbouwdiameter:	-mm	Nom. bedrijfsduur:	3 h
Geschikt voor markeringstype:	-mm	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	3 h
Toepassing indicator:	-mm	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	3 h
Aantal polen:	-mm	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lengte:	63.3 mm	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Hoogte/diepte:	135.9 mm	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal behuizing:	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Flikkerende waarde Pst LM:	-%
Aantal verlichtingskoppen:	LED niet uitwisselbaar	Stroboscopie-effectwaarde SVM:	-%
Inbouw lengte:	-mm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Materiaal afdekking:	-mm	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Slagvastheid:	-mm	Geschikt voor standby-schakeling:	Nee
Accu-eigenschap:	Lithium-ionen	Geschikt voor continu schakeling:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Onbekend:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Onbekend:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Onbekend:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Onbekend:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Onbekend:	Nee
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Onbekend:	Nee
Bewakingsinrichting:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	-mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	Nee	Vermogensfactor:	0.4

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.92 kg
Breedte	362 mm
Hoogte	310 mm
Lengte	470 mm
Verpakkingscode	BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)	

Verpakkingsvorm Doos

<p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>

CBS-code 85395100

