

Led Downl. 10W 930/940/957 800lm IP65 z/a White Thorgeon



Led Downl. 10W 930/940/957 800lm IP65 z/a White Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03081
Laatst gewijzigd:	07-10-2025
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Kenmerken

Beschermingsklasse:	II	Inbouwbreedte:	40000 h
Breedte:	84 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Buitendiameter:	84 mm	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM6
Reflector:	84 mm	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	SDCM6
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (NEMA):	SDCM6
Geleiderdoorsnede:	-mm²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Aansluitwijze:	Steekklem	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	- °C
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar 0-10 V:	Ja
Dimbaar:	Wit	Dimbaar 1-10 V:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Wit	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	10 W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Inbouwbreedte:	72 mm	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Met lichtsensor:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Aantal polen:	-cd	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lengte:	84 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	56 mm	Dimbaar met push-button:	Ja
Materiaal behuizing:	Overig	Niet dimbaar:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur reflector:	LED niet uitwisselbaar	Specifieke lichtstroom armatuur:	-lm/W
Met aanwezigheidsmelder:	LED niet uitwisselbaar	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	LED niet uitwisselbaar	Dimbaar DSI:	Nee
Inbouw lengte:	72 mm	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Lichtuittrede:	72 mm	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeling:	Dubbel asymmetrisch	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Materiaal afdekking:	Dubbel asymmetrisch	Compatible met Google Assistant:	Nee
Slagvastheid:	IK04	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. spanning:	220 V	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	800 %
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.06
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.09

Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°	Lichtkleur regelbaar:	Standen
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm²	Lichtstroom regelbaar:	Standen
Oppervlak geborsteld:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Standen
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Nom. stroom:	Nee	Inbouwdiameter:	72 mm
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5700	Compatible met Casambi:	72 mm
Max. systeemvermogen:	10 W	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	72 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	800 lm	Lichtsterkte:	72 mm
Lichtkleur:	Wit	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	72 mm
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Onbekend:	72 mm
Geschikt voor truss montage:	Nee	Onbekend:	72 mm
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Onbekend:	72 mm
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Onbekend:	72 mm
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	72 mm
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	72 mm
Inbouwhoogte:	Nee	Onbekend:	72 mm
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Onbekend:	72 mm
Lichtstroom:	800 lm	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Soort bedrading:	800 lm	Onbekend:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	40000 h	Inbouwhoogte/diepte:	52 mm
Onbekend:	40000 h	Vermogensfactor:	0.8

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.38 kg
Breedte	84 mm
Hoogte	56 mm
Lengte	84 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

