

## Außenwandleuchte 1xGU10 IP65 rund anthrazit ohne Leuchtmittel



Außenwandleuchte 1xGU10 IP65 rund anthrazit ohne Leuchtmittel

Produktcode: TH 03113

Zuletzt bearbeitet: 01-10-2025

Marke: Thorgeon

ETIM gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002892 - Decken-/Wandleuchte

Synonyme: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



## Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	--	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	-h
Breite:	77 mm	Klirrfaktor (THD):	-h
Außendurchmesser:	-mm	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	-h
Fassung:	GU10	Schutzart (NEMA):	-h
Leiterquerschnitt:	-mm <sup>2</sup>	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	- °C
Anschlussart:	Kabel	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	- °C
Gehäusefarbe:	anthrazit	Dimmung 0-10 V:	Nein
Dimmbar:	Nein	Dimmung 1-10 V:	Nein
Mit Anschlussleitung und Stecker:	Nein	Dimmung DALI:	Nein
Spannungsart:	Nein	Dimmung DMX:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	- W	Dimmung LineSwitch:	Nein
Ausführung des Rasters:	ohne	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Länge der Zuleitung:	-mm	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	nicht erforderlich	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Geeignet für Wandmontage:	Ja	Dimmung programmierbar:	Nein
Einbaubreite:	-mm	Dimmung RF:	Nein
Einbaudurchmesser:	-mm	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Mit Schalter:	Nein	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein	Dimmung mit Push-button:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Polzahl:	-cd	Lichtverteiler:	Nein
Länge:	100 mm	Leuchtenlichtausbeute:	-lm/W
Höhe/Tiefe:	68 mm	Dimmung DSI:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Blendbegrenzung (UGR):	Nein
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Mit Präsenzmelder:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Schutzart (IP), frontseitig:	Nein	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Einbaulänge:	-mm	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:	Nein
Lichtaustritt:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Lichtverteilung:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Schlagfestigkeit:	Kunststoff transparent	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Nennspannung:	220 ~ 240	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Notstromversorgung integriert:	Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Schutzart (IP):	IP65	Dimmung DALI-2:	Nein
Mit Leuchtmittel:	Nein	Flimmerwert Pst LM:	Nein
Mit Befestigungsmaterial:	Ja	Stroboskopeffektwert SVM:	Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein	Farbtemperatur einstellbar:	Nein
Abdeckung der Leuchte mit	Nein	Lichtstrom einstellbar:	Nein

Wärmedämmmaterial möglich:

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	Nein
Geeignet für Einbaumontage:	Nein	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Mit Betriebsgerät:	Nein	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Lichtstärke:	- cd
Ausstrahlungswinkel:	Ja	Schutzart (IP), Rückseite:	- cd
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	- mm <sup>2</sup>	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	- cd
Lichtstrom bei Notbetrieb:	-lm	Leuchtenlichtausbeute:	- cd
Nennstrom:	- mA	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	- cd
Farbtemperatur:	- K	Notstromversorgungssystem:	- cd
Max. Systemleistung:	35 W	Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	- cd
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	-lm	Notfunktionsüberwachungssystem:	- cd
Lichtfarbe:	-lm	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	- cd
Mit Luftschlitzen:	Nein	Klirrfaktor (THD):	- cd
Geeignet für Klemmontage:	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:	- cd
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Einbauhöhe/-tiefe:	-mm
Art der Verdrahtung:	Nein	Oberflächenschutz Gehäuse:	lackiert
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	-h	Leistungsfaktor:	lackiert
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:	-h	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	Nein

## Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codelist 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small>&lt;p&gt;Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi&lt;/p&gt; auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	94051190

