

Draaibare LED grondspot met pin voor buiten 1xGU10 IP65 antraciet



Draaibare LED grondspot met pin voor buiten 1xGU10 IP65 antraciet

Artikelcode: TH 03123

Laatst gewijzigd: 01-10-2025

Merk: Thorgeon

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000301 -
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Bolderarmatuur, Bordesarmatuur,
Decoratieve straatverlichtingsarmatuur,
Lantaarn, Pilaar, Stele,
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur,
Weglantaarn



4 7 5 2 2 8 0 0 0 9 0 3 2

Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Kleurtemperatuur:	NA K
Breedte:	-mm	Max. systeemvermogen:	35 W
Lamphouder:	GU10	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Lichtkleur:	-lm
Met grondplaat:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Aansluitwijze:	Vrij kabeluiteinde	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur behuizing:	Antraciet	Soort bedrading:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Gelakt	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (NEMA):	-h
Met bewegingssensor:	Nee	Lichtverdelers:	-h
Geschikt voor lampvermogen:	NA W	Specifieke lichtstroom armatuur:	-lm/W
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurweergave-index:	Niet noodzakelijk	Compatible met Google Assistant:	Nee
Diameter:	-mm	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Aantal polen:	-cd	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lengte:	65 mm	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Hoogte/diepte:	408 mm	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Type voeding:	408 mm	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal behuizing:	Kunststof	Flikkerende waarde Pst LM:	-%
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	-%
Soort verlichtingsarmatuur:	Grondpen	Lichtkleur regelbaar:	-%
Lichtuitrede:	Grondpen	Lichtstroom regelbaar:	-%
Lichtverdeling:	Grondpen	Stralingshoek regelbaar:	-%
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Slagvastheid:	Kunststof transparant	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Nom. spanning:	NA V	Lichtsterkte:	NA cd
Beschermingsgraad (IP):	IP54	Onbekend:	NA cd
Met lichtbron:	Nee	Onbekend:	NA cd
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Onbekend:	NA cd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Kwaliteitsklasse materiaal behuizing:	NA cd
Stralingshoek:	Nee	Vermogensfactor:	NA cd
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm ²	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051190

