

Pliable Corrugated Conduit with Pulling Wire 50m 20mm 320N G



Pliable Corrugated Conduit with Pulling Wire 50m 20mm 320N G	
Produktcode:	TH 15050
Zuletzt bearbeitet:	02-10-2025
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre
ETIM Klasse:	EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff
Synonyme:	Elektroinstallationsrohr Kunststoff, Elektro-Installationsrohr Kunststoff, Installationsrohr, Kunststoffrohr, Rohr



Spezifikationen

Farbe:	grau	Geeignet für Installation auf Holz:	Nein
Außendurchmesser:	20 mm	Geeignet für Hohlwandinstallation:	Nein
UV-beständig:	Nein	Geeignet zur Verlegung im Erdreich:	Nein
Halogenfrei:	Nein	Ausführung flammwidrig:	Nein
Innendurchmesser:	15.3 mm	Biegeverhalten:	biegsam
RAL-Nummer:	7035	Mit Muffe:	Nein
Werkstoff:	7035	Unterputzmontage:	Ja
Betriebstemperatur:	-5 ~ 60	Hochgleitfähige Innenschicht:	Nein
Aufputzmontage:	Nein	Kleinster Biegeradius:	-°
Geeignet für Betoninstallation:	Nein	Geeignet für Außeneinsatz:	Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:	Ja	Mit Meter-Anzeige:	Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):	Nein	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:	Nein
Geeignet für Installation im Freien:	Nein	Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	85444991

