

Presence Sensor Black 20m 1000W IP44 Thorgeon



Artikelcode:	TH 02024
Laatst gewijzigd:	09-10-2025
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Synoniemen:	Aanwezigheidsopnemer schakelend, Aanwezigheidsschakelaar, Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet, Bewegingsdetector, Bewegingsdetector, Bewegingsmelder, Bewegingsschakelaar compleet, Bewegingsschakelaar opbouw, Bewegingsschakelaar-opbouw



Kenmerken

Montagewijze:	Opbouw	Met signaaleenheid:	Nee
Kleur:	Zwart	Stuurstroom:	-mA
Breedte:	-mm	Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Uitvoering:	Presentiemelder	Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Halogeenvrij:	Ja	Gedwongen uitschakeling:	Nee
Hoogte:	65.2 mm	Scanhoek:	360 °
Diepte:	-mm	Inbouw lengte:	-mm
Aansluitwijze:	Schroefklem	Slagvastheid:	-mm
Oppervlaktebescherming:	Geanodiseerd/geëloxeerd	Met aansluitkabel:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee	Nom. spanning:	220 ~ 240
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Inschakelvertraging:	-s	Met alarmfunctie:	Nee
Uitschakelvertraging:	-s	Transparant:	Ja
Inbouwdiepte:	102 mm	Vrije dierzone:	Nee
Frequentie:	50 ~ 60	Uitvoering oppervlakte:	Mat
Met afstandsbediening:	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal:	- °
Diameter:	111.5 mm	Min. nalooptijd:	10 s
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Max. nalooptijd:	30 min
Inbouwbreedte:	-mm	Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Inbouwdiameter:	-mm	Optimale montagehoogte:	6 m
Trappenhuiscontroller:	Nee	Zwenkbereik sensor, horizontaal:	- °
Overbruggingsschakelaar:	Nee	Zwenkbereik sensor, verticaal:	- °
Geschikt voor draadloos:	Nee	Aantal schakelzones:	- °
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Met DALI interface:	Nee
Max. reikwijdte frontaal:	20 m	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts:	20 m	Gedwongen inschakeling:	Nee
Max. schakelvermogen:	2000 W	Min. aanloopstroom:	-A
Temperatuur:	-20 ~ 40	Min. diepte van de inbouwdoos:	-mm
Max. inschakelstroom:	-A	Max. presentiebereik:	10 m ²
Materiaal:	Kunststof	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Omgevingstemperatuur:	NA °C	Compatible met Google Assistant:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lengte aansluitkabel:	-mm	Max. schakelvermogen LED:	1000 W
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee	Compatible met Casambi:	Nee
Aanspreekhelderheid:	3 ~ 2000	Achtergrondcontrole:	Nee
C-Belasting:	Nee	Met akoestische sensor:	Nee
Diameter reikwijdte op vloer:	-m	Plafondmontage zonder installatiedoos:	Nee
Bediening op afstand:	Nee	Onbekend:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee	Opnemertype:	Passief infrarood
Constantlichtregeling:	Ja	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Ingang voor nevenunit:	Nee	Antibacteriële behandeling:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	225 gr
Breedte	115 mm
Hoogte	85 mm
Lengte	117 mm
Verpakkingscode	BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)	

Verpakkingsvorm Doos

<p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>

CBS-code 85365003