

PIR motion sensor 6m 800W IP65 Thorgeon



PIR motion sensor 6m 800W IP65 Thorgeon	
Produktcode:	TH 02025
Zuletzt bearbeitet:	30-01-2026
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000013 - Installationsschalterprogramm me/Steckvorrichtungen
ETIM Klasse:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Synonyme:	AP-Bewegungsmelder, Automatik- Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot- Bewegungsmelder



Spezifikationen

Montageart:	sonstige	Mit Signaleinheit:	Nein
Farbe:	weiß	Steuerstrom:	-mA
Breite:	55.4 mm	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Nein
Ausführung:	Bewegungsmelder	Vernetzbar:	Nein
Halogenfrei:	Ja	Zwangsabschaltung:	Nein
Höhe:	36.8 mm	Scanwinkel:	-°
Tiefe:	25.5 mm	Einbaulänge:	-mm
Anschlussart:	25.5 mm	Schlagfestigkeit:	-mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Mit Anschlusskabel:	Nein
Unterkriechschutz:	Nein	Nennspannung:	220 ~ 240
Spannungsart:	AC	Schutzart (IP):	IP65
Einschaltverzögerung:	-s	Mit Alarmfunktion:	Nein
Ausschaltverzögerung:	-s	Transparent:	Nein
Einbautiefe:	-mm	Tierschneise:	Nein
Frequenz:	50 ~ 60	Ausführung der Oberfläche:	mat
Mit Fernbedienung:	Nein	Erfassungswinkel horizontal:	- °
Durchmesser:	-mm	Min. Einschaltdauer:	5 s
Geeignet für Wandmontage:	Nein	Max. Einschaltdauer:	8 min
Einbaubreite:	-mm	Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Einbaudurchmesser:	-mm	Optimale Montagehöhe:	1.8 m
Treppenlichtautomatik:	Nein	Schwenkbereich Sensor, horizontal:	- °
Überbrückungsschalter:	Nein	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	- °
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Nein	Anzahl der Schaltzonen:	- °
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Mit DALI-Schnittstelle:	Nein
Max. Reichweite frontal:	6 m	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:	6 m	Zwangseinschaltung:	Nein
Max. Schaltleistung:	800 W	Min. Einschaltstrom:	-A
Temperatur:	-20 ~ +40	Min. Tiefe der Gerätedose:	-mm
Max. Einschaltstrom:	-A	Max. Präsenzbereich:	-m²
Werkstoff:	Kunststoff	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Umgebungstemperatur:	NA °C	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Länge des Anschlusskabels:	-mm	Max. Schaltleistung LED:	800 W
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nein	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Ansprechhelligkeit:	- lx	Rückfeldüberwachung:	Nein
Geeignet für C-Last:	Nein	Mit Akustiksensoren:	Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	-m	Deckeneinbau ohne Einbaudose:	Nein
Fernbedienbar:	Nein	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	Nein
HLK-Ansteuerung:	Nein	Sensortyp:	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Nebenstelleneingang:	Nein	Antibakterielle Behandlung:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	64 gr
Breite	48 mm
Höhe	88 mm
Länge	48 mm
Verpackungscode	BX

(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)

Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	85365003

