

LED E27 Fila DTW Ball G45x75 230V 420Lm 5W 920-927 AC Opal D



| | |
|---------------------|---|
| Produktcode: | L892745235 |
| Zuletzt bearbeitet: | 01-05-2026 09:06:11 |
| Marke: | SPL,Schiefer |
| ETIM gruppe: | EG000028 - Leuchtmittel |
| ETIM Klasse: | EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED |
| Synonyme: | Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe |



Spezifikationen

| | | | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Farbe: | weiß | Lampenleistung: | 5.000 W |
| Socket: | E27 | Lichtstrom: | 378.000 ~ 462.000 |
| Gehäusefarbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmbar: | Nein | Klirrfaktor (THD): | SDCM6 |
| Spannungsart: | AC | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein | Dimmung Phasenabschnitt: | Ja |
| Mit Dämmerungsschalter: | Nein | Dimmung Phasenanschnitt: | Ja |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Dimmung Touch and Dim: | Nein |
| Mit Fernbedienung: | Nein | Dimmung Zigbee: | Nein |
| Durchmesser: | 45 mm | Ohne Dimmfunktion: | Nein |
| Geeignet für EVG: | Nein | Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Lampenlichtausbeute: | 84 lm/W | Filamentlampe: | Ja |
| Lichtstärke: | -cd | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 50000 |
| Lampenform: | Kugel | Ausstrahlungswinkel: | 360.000 ° |
| Länge: | 75 mm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 420 lm |
| Geeignet für Kühlschrank: | Nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nein |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Kompatibel mit Google Assistant: | Nein |
| Nennspannung: | 220.000 ~ 240.000 | Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nein |
| Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: | Nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß < 3300 K | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | opal | Dimmung Bluetooth: | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Dimmung Wi-Fi: | Nein |
| Nennstrom: | 21.000 ~ 23.000 | Material Glühlampe: | Nein |
| Farbtemperatur: | 2000.000 ~ 2700.000 | Klirrfaktor (THD): | Nein |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh | Leistungsfaktor: | 0.85 |

Verpackungsinformationen

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0.03 kg |
| Breite | 0.05 m |
| Höhe | 0.09 m |
| Länge | 0.05 m |
| Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small> | CT |
| Verpackungsform | Karton <p>Ein Kartonbox oder Container</p> |
| CBS-code | 85395200 |

