

## Doblar 2000lm 930FS 40° White



De Doblar is een gebogen inbouwspot met een kantelbare en draaibare binnenring die subtiel uit het plafond komt. Het binnenwerk kan worden uitgeschoven voor precieze lichtsturing. Standaard voorzien van glas om verblinding te beperken, een gelijkmatige lichtverdeling te waarborgen en de interne onderdelen te beschermen.

Artikelcode: IN492093FS403

Laatst gewijzigd: 01-05-2026 09:21:32

Merk: Internova

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



## Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Inbouwbreedte:	- mm
Breedte:	130 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Buitendiameter:	-mm	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM3
Reflector:	Overig	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (NEMA):	RG1
Geleiderdoorsnede:	-mm <sup>2</sup>	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Aansluitwijze:	Overig	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	- °C
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	- W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	-mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Aantal polen:	-cd	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lengte:	-mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	-mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Niet dimbaar:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Reflector
Kleur reflector:	Zilver	Specifieke lichtstroom armatuur:	-lm/W
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Inbouw lengte:	-mm	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Compatible met Google Assistant:	Nee
Slagvastheid:	Glas transparant	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee

Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm <sup>2</sup>	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Oppervlak geborsteld:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Inbouwdiameter:	- mm
Kleurtemperatuur:	3000 K	Compatibele met Casambi:	Nee
Max. systeemvermogen:	-W	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2000 lm	Lichtsterkte:	- cd
Lichtkleur:	Wit	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar	Onbekend:	IP20
Geschikt voor truss montage:	Nee	Onbekend:	IP20
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Onbekend:	IP20
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Onbekend:	IP20
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	IP20
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	IP20
Inbouwhoogte:	- mm	Onbekend:	IP20
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Onbekend:	IP20
Lichtstroom:	2000 lm	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Soort bedrading:	2000 lm	Onbekend:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h	Inbouwhoogte/diepte:	114 mm
Onbekend:	-h	Vermogensfactor:	0.9

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BX
Verpakkingsvorm	Doos <small>&lt;p&gt;Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herafsluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti&lt;/p&gt;</small>
CBS-code	85395100

