

Retrofit Puto led module 32W/40W/48W/55W 120° 4000K



Retrofit Puto led module 32W/40W/48W/55W 120° 4000K	
Artikelcode:	PL 805852
Laatst gewijzigd:	06-05-2026 14:59:02
Merk:	Profolux
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC000109 - Montagebalk
Synoniemen:	Armatuur, Kale balk, Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk, Opbouw balk, TL-armatuur, TL-balk, TL- montagebalk, TL-opbouwarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Beschermingsgraad (NEMA):	50000 h
Breedte:	65 mm	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	50000 h
Lamphouder:	Geen	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Aansluitwijze:	-mm ²	Dimbaar DALI:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar DMX:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	- W	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Voorschakelapparaat:	- W	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Diameter:	-mm	Dimming programmeerbaar:	Nee
Met schakelaar:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Aantal polen:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lengte:	1470 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	-mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal:	Kunststof	Niet dimbaar:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Focuslens
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	-lm/W
Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Slagvastheid:	IK01	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Compatible met Google Assistant:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm ²	Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Compatible met Casambi:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	D
Kleurtemperatuur:	4000 K	Met lampbeschermkorf:	Nee
Max. systeemvermogen:	-W	Onbekend:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm	Onbekend:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Onbekend:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Onbekend:	Nee
Soort bedrading:	Nee	Onbekend:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Vermogensfactor:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr		
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BX		
Verpakkingsvorm	Doos <small>->Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti-</p></td></tr></table><div data-bbox="423 230 545 242" data-label="Text"><hr/><table><tr><td>CBS-code</td><td>94051040</td></tr></table><hr/></small>	CBS-code	94051040
CBS-code	94051040		

