

Retrofit Puto led module 32W/40W/48W/55W 120° 4000K



Retrofit Puto led module 32W/40W/48W/55W 120° 4000K	
Produktcode:	PL 805852
Zuletzt bearbeitet:	06-05-2026 14:59:03
Marke:	Profolux
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC000109 - Lichtleiste
Synonyme:	Anbauleuchte, Anbaulichleiste, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	--	Schutzart (NEMA):	50000 h
Breite:	65 mm	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	50000 h
Fassung:	ohne	Dimmung 0-10 V:	Nein
Leiterquerschnitt:	-mm ²	Dimmung 1-10 V:	Nein
Anschlussart:	-mm ²	Dimmung DALI:	Nein
Gehäusefarbe:	weiß	Dimmung DMX:	Nein
Dimmbar:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Spannungsart:	AC	Dimmung LineSwitch:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	- W	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Betriebsgerät:	- W	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Durchmesser:	-mm	Dimmung programmierbar:	Nein
Mit Schalter:	Nein	Dimmung RF:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Polzahl:	Nein	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Länge:	1470 mm	Dimmung Zigbee:	Nein
Höhe/Tiefe:	-mm	Dimmung mit Push-button:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff	Ohne Dimmfunktion:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Fokuslinse
Mit Präsenzmelder:	Nein	Leuchtenlichtausbeute:	-lm/W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Nein	Dimmung DSI:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK01	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Nennspannung:	220 ~ 240	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Notstromversorgung integriert:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Schutzart (IP):	IP20	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Mit Leuchtmittel:	Ja	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein	Dimmung DALI-2:	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein	Farbtemperatur einstellbar:	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	Nein	Lichtstrom einstellbar:	Nein
Mit Betriebsgerät:	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	- mm ²	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Lichtstrom bei Notbetrieb:	-lm	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Nennstrom:	- mA	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	4000 K	Mit Lampenschutzkorb:	Nein
Max. Systemleistung:	-W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	-lm	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	Nein
Lichtfarbe:	weiß	Notstromversorgungssystem:	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Notfunktionsüberwachungssystem:	Nein
Art der Verdrahtung:	Nein	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h	Leistungsfaktor:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small>-> Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	94051040

