

Feelux DRIVER LED 30W 24V 6-WAY DISTRIBUTOR SMPS



24 V DC Konstantspannungs-LED-Treiber (30 W), dimmbar, für
Feelux-Beleuchtungssysteme. Geeignet für den Innenbereich (IP20).

Produktcode: FL 363002

Zuletzt bearbeitet: 12-05-2026 16:23:32

Marke: Feelux

ETIM gruppe: EG000030 - Leuchtenzubehör

ETIM Klasse: EC002710 - LED-Betriebsgerät

Synonyme: LED Driver, LED-Betriebsgerät, LED-
Controller, LED-Driver, LED-Trafo, LED-
Vorschaltgerät



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	II	Dimmung LineSwitch:	Nein
Breite:	40 mm	Dimmung herstellerspezifisch:	Ja
Ausführung:	statisch	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Höhe:	30 mm	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Dimmbar:	Ja	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Dimmung programmierbar:	Nein
Leistungsaufnahme:	30 W	Dimmung RF:	Nein
Durchmesser:	-mm	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Länge:	150 mm	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Umgebungstemperatur:	-20 ~ 50	Dimmung Zigbee:	Nein
Geeignet für Außengebrauch:	Nein	Dimmung mit Push-button:	Nein
Kurzschlussicher:	Ja	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Eingangsspannung:	100 ~ 240	Dimmung DSI:	Nein
Ausgangsspannung:	24 V	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Ausgangsleistung:	30 W	PWM-Modulation:	Nein
Schutzart (IP):	IP20	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Ausgangsstrom:	1250 mA	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Frequenz der Eingangsspannung:	50 ~ 60	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Überlastschutz:	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:	Nein
Übertemperaturschutz:	Ja	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:	Nein
Geeignet für Konstantstrom:	Nein	Dimmung DALI-2:	Nein
Geeignet für Konstantspannung:	Ja	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja	Dimmung D4i:	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Notstromversorgungssystem:	Nein
Anzahl der Farbkanäle:	Nein	Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):	Nein
Dimmung 0-10 V:	Nein	Lebensdauer Betriebsgerät:	Nein
Dimmung 1-10 V:	Nein	DIN-Schienenmontage:	Nein
Dimmung DALI:	Nein	Selbstständig arbeitend:	Nein
Dimmung DMX:	Nein	Wirkungsgrad:	-%
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein	Unbekannt:	-%

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein</small>

