

LED CLASSIC B P B22d 2.5W 827 Helder



Artikelcode:	LV 069376
Laatst gewijzigd:	21-07-2026 08:35:44
Merk:	OSRAM, Ledvance
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Overig	Lampvermogen:	2.500 W
Voet:	B22d	Lichtstroom:	250.000 lm
Kleur behuizing:	B22d	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM6
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	35 mm	Niet dimbaar:	Ja
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	B10,5
Specifieke lichtstroom lamp:	100 lm/W	Filament lamp:	Ja
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Lampvorm:	Kaars	Stralingshoek:	300.000 °
Lengte:	91 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	250 lm
Koelkasttoepassing:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. spanning:	220.000 ~ 240.000	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Nom. stroom:	19.000 mA	Onbekend:	Glas
Kleurtemperatuur:	2700.000 K	Onbekend:	Glas
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	3 kWh	Vermogensfactor:	0.5

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

