

LED Lamp CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1



Artikelcode:	PH 287525
Laatst gewijzigd:	05-08-2026 07:23:12
Merk:	PHILIPS
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	5.900 W
Voet:	G24d-1	Lichtstroom:	660.000 lm
Kleur behuizing:	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	0.15
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	34 mm	Niet dimbaar:	Ja
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	111 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	50000
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Stralingshoek:	120.000 °
Lengte:	138 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	660 lm
Koelkasttoepassing:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. spanning:	220.000 ~ 240.000	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Geschikt voor magnetisch VSA:	Ja
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Nom. stroom:	31.000 mA	Onbekend:	Kunststof
Kleurtemperatuur:	4000.000 K	Onbekend:	15 %
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	6 kWh	Vermogensfactor:	0.9

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.09 kg
Breedte	0.03 m
Hoogte	0.14 m
Lengte	0.03 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BME
Verpakkingsvorm	Blister-verpakking Een type verpakking waarbij het artikel is verpakt tussen een voorgevormde "bubbel" (meestal van doorzichtig plastic) en een kartonnen "drager". Deze kunnen aan elkaar zijn bevestigd door middel van nieten, warmtelassen, lijnen of op andere wijze. In sommige gevallen is de blisterverpakking als een oesterschelp in zijn geheel om het product gevouwen. Blisterverpakkingen worden meestal door middel van thermovorming van polyvinylchloride gemaakt, maar vrijwel elke thermoplast kan tot een bubbel worden gevormd.
CBS-code	85395200





