

## LED Lamp CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1



|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode:        | PH 287525                                                                                         |
| Zuletzt bearbeitet: | 05-08-2026 07:23:26                                                                               |
| Marke:              | PHILIPS                                                                                           |
| ETIM gruppe:        | EG000028 - Leuchtmittel                                                                           |
| ETIM Klasse:        | EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED                                                                    |
| Synonyme:           | Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe |



## Spezifikationen

|                                                |                             |                                                      |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Farbe:                                         | weiß                        | Lampenleistung:                                      | 5.900 W    |
| Sockel:                                        | G24d-1                      | Lichtstrom:                                          | 660.000 lm |
| Gehäusefarbe:                                  | weiß                        | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                     | SDCM6      |
| Dimmbar:                                       | Nein                        | Klirrfaktor (THD):                                   | 0.15       |
| Spannungsart:                                  | AC                          | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:           | RG1        |
| Mit Bewegungsmelder:                           | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt:                             | Nein       |
| Mit Dämmerungsschalter:                        | Nein                        | Dimmung Phasenanschnitt:                             | Nein       |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89                       | Dimmung Touch and Dim:                               | Nein       |
| Mit Fernbedienung:                             | Nein                        | Dimmung Zigbee:                                      | Nein       |
| Durchmesser:                                   | 34 mm                       | Ohne Dimmfunktion:                                   | Ja         |
| Geeignet für EVG:                              | Nein                        | Lampenbezeichnung:                                   | sonstige   |
| Lampenlichtausbeute:                           | 111 lm/W                    | Filamentlampe:                                       | Nein       |
| Lichtstärke:                                   | -cd                         | Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                      | 50000      |
| Lampenform:                                    | Röhre, einseitig gesockelt  | Ausstrahlungswinkel:                                 | 120.000 °  |
| Länge:                                         | 138 mm                      | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:                 | 660 lm     |
| Geeignet für Kühlschrank:                      | Nein                        | Kompatibel mit Apple HomeKit:                        | Nein       |
| Fernbedienung möglich:                         | Nein                        | Kompatibel mit Google Assistant:                     | Nein       |
| Nennspannung:                                  | 220.000 ~ 240.000           | Kompatibel mit Amazon Alexa:                         | Nein       |
| Schutzart (IP):                                | IP20                        | Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:            | Ja         |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E          |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | mattiert                    | Dimmung Bluetooth:                                   | Nein       |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 30000 h                     | Dimmung Wi-Fi:                                       | Nein       |
| Nennstrom:                                     | 31.000 mA                   | Material Glühlampe:                                  | Kunststoff |
| Farbtemperatur:                                | 4000.000 K                  | Klirrfaktor (THD):                                   | 15 %       |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 6 kWh                       | Leistungsfaktor:                                     | 0.9        |

## Verpackungsinformationen

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                          | 0.09 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breite                                           | 0.03 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Höhe                                             | 0.14 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Länge                                            | 0.03 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackungscode<br>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065) | BME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verpackungsform                                  | <b>Blisterverpackung</b><br><p>Eine Art von Verpackung, bei der der Artikel zwischen einer vorgeformten "Blase" gepackt ist. (Normalerweise aus transparentem Kunststoff) und einem Karton "Carrier". Diese können durch Stapeln, Wärmchen, Kleben oder auf andere Weise aneinander befestigt werden. In einigen Fällen ist das Blisterpaket wie eine Austernschale um das Produkt gefaltet. Die Blasenverpackung wird normalerweise mittels Thermobildung von Polyvinylchlorid hergestellt, aber fast jede Thermoplast kann in eine Blase gebildet werden.</p> |
| CBS-code                                         | 85395200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





